

# EVA背贴式塑料止水带

产品名称	EVA背贴式塑料止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

### EVA背贴式塑料止水带

EVA止水带是塑料止水带的一种，塑料止水带分为EVA止水带和PVC止水带，两者有着相同又不同的特性，这里给您着重介绍的是EVA止水带。EVA止水带一般用于密封钢筋混凝土与伸缩缝的施工，放置于混凝土内，紧贴缝隙，形成一道坚固的隔水屏障，防止液体流过。EVA止水主要是聚乙烯树脂与各种添加剂，经过挤出工艺制作而成，利用聚氯乙烯、EVA树脂具有弹性好的特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。EVA止水带按照需要可以做成中置型与外置形两种。

eva止水带是由聚氯乙烯树脂与各种填加剂，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水材料。该产品利用弹性体材料具有的弹性变形特性在建筑构造接缝中起防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性的特点。

应用范围：EVA塑料止水带主要用于混凝土浇筑时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。如隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。可应用在任何地面或地下建筑，形成一道\*\*而坚固的隔水屏障，特别适用于储水和挡水的结构，例如水库、污水池、水坝、地铁、隧道挡水墙等。

### 施工方法：

eva止水带施工方法与橡胶止水带相同。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘结牢固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得\*佳的止水。

### 施工注意事项：

1、  
在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作时要注意避免对止水带造成机械损伤。

- 2、在定位塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，否则应及时进行调正。
- 3、在浇筑固定止水带时，应防止止水带发生偏移，影响止水。
- 4、塑料止水带接头可利用粘接、热焊等方法，接头牢固。
- 5、浇筑混凝土过程中要注意充分振捣，以达到止水带和混凝土充分结合。