

变压器隔音降噪 安徽蓝鸥 合肥降噪

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 变压器隔音降噪 安徽蓝鸥 合肥降噪 |
| 公司名称 | 安徽蓝鸥环保科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 马鞍山市花山区湖北东路 |
| 联系电话 | 15609688898 15609688898 |

产品详情

噪声的特性

声音的大或小，与“声压”有关;声音的尖或沉，与“音频”高低有关;声音是悦耳还是吵杂，与“音调”是否和谐有关。音频 音频就是声音的频率。一个振动荡物体，每秒钟振动的次数为该物体的振动频率，频率的单位为赫兹。一般地说，振动频率在20赫兹到20000赫兹之间的的波动人类是可以听到的，因此称为声波，声波的振源叫作声源。20赫兹以下和20000赫兹以上分别属于次声和超声的范围，合肥降噪，人耳不能听到。

电磁噪声是由交变磁场对定子和转子作用发生，变压器隔音降噪，周期性的交变力。发电机作业和电场能与磁场能相互作用转化，风机降噪，发生电磁噪声。

噪声衍射：因为柴油发电机房内封闭不严，部分声音外泄。

噪声叠加：各种噪声在发电机房内屡次反射，隔音降噪，重复叠加，发生更高的概括噪声。

根据发电机噪声的性质，拟选用隔声和消声相结合的技术计划。也就是隔声，将发电机房通风口和进出口密封，阻隔噪声向外扩散。对发电机房与外界环境的换气信道、排气口的气流进行消声，噪声衰减后，再排出室外。

大型水泥磨机的工艺布局从噪声开始考虑

水泥磨机从设计厂房和工艺布局时就考虑噪声的处理：

土建采用全框架土建混凝土结构，而没有全部使用钢结构框架，四周的墙使用隔音空心砖墙。

在设计水泥磨房时，会考虑钢球、钢锻带起下落的位置及方向，将水泥磨机带起球锻位置产生噪声较大的方向砌一堵空心砖的隔音墙：内部不用粉刷，就让它粗糙不堪，可以吸音，消除噪声的影响。

工艺上考虑在设计磨机时，尽量选用破碎能力差、粉磨能力强的工艺。采用微锻闭路挤压联合粉磨。这样噪声在水泥磨系统属噪声的。

变压器隔音降噪-安徽蓝鸥(在线咨询)-合肥降噪由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。安徽蓝鸥环保科技有限公司（www.ahlo.cn）是一家从事“噪声治理”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“蓝鸥”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使安徽蓝鸥在噪声控制设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！