

# 高效冷却塔清洗剂-粘泥剥离剂

产品名称	高效冷却塔清洗剂-粘泥剥离剂
公司名称	上海九虹化学制品有限公司
价格	14.00/升
规格参数	分类:空调清洗剂 型号:JH-815 品牌:九虹
公司地址	中国 上海 上海市长宁区 上海市长宁区水城南路17号1002室
联系电话	86-021-62192909 13916584346

## 产品详情

分类	空调清洗剂	型号	JH-815
品牌	九虹	香型	水果香型
PH值	1	保质期	12(月)

### 九虹强力除垢剂

jh - 815

#### 背景

冷却水系统运行过程中，在冷热交换的金属表面发生污垢沉积，会大大降低换热器的冷却效果。因此，冷却水系统应该进行定期清洗，以除去金属表面上的污垢沉积物。

#### 性能：

本品为复合型酸洗剂，对铁锈、铜垢、碳酸盐垢、硅酸盐垢具有超强溶垢能力，清洗时比其他酸洗剂要快一倍左右。本品含优良的缓蚀成分，不必另加缓蚀剂。其缓蚀效果：碳钢1.5g/m<sup>2</sup>.h，紫铜0.06g/m<sup>2</sup>.h，远低于化学清洗时的国家缓蚀标准（国家技术监督局的《化学清洗规范》要求清洗过程金属腐蚀速度的平均值应小于6g/m<sup>2</sup>·h，且腐蚀总量不大于72g/m<sup>2</sup>）。

#### 用途：

本品主要用于清洗循环水系统、管道、各类热交换器（不锈钢材质建议用jh-816）上的锈垢、水垢等。

#### 质量指标：

外观	深紫红色液体
溶垢量（以碳酸钙计）	34g垢/100ml清洗剂
密度20	1.10-1.15g/cm <sup>3</sup>

使用方法和注意事项：

- 1、本品加药量一般为系统保有水量的4%，根据锈垢或水垢严重状况，酌量增减
- 2、清洗时间一般在4小时之内，如垢层不厚，1~2小时就可以结束清洗
- 3、清洗结束，应进行换水，直至pH > 6为止
- 4、换水结束，应立即进行钝化
- 5、避免皮肤接触药剂，使用时请穿戴防护用品（塑胶手套、护目镜、橡皮围裙、高统胶鞋等）。若不慎沾到皮肤，应立即用大量清水冲洗，并请马上就医。

包装及贮存：

本品为4公斤塑料桶装，一箱6桶24公斤。应存放在阴凉干燥处，贮存期为十二个月。