

eps泡沫板厂家 六安泡沫板 合肥信创

产品名称	eps泡沫板厂家 六安泡沫板 合肥信创
公司名称	合肥信创保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县站北路与浮槎山路交口
联系电话	15212791273

产品详情

闭孔泡沫板正确使用方法

- 1、将准备好的闭孔泡沫板进行伸缩缝一侧混凝土浇筑，然后将其切割加工成工程所需的尺寸。
- 2、将加工好的闭孔泡沫板用长度适当的钢钉钉在伸缩缝混凝土侧面，保证模板的刚度、强度、稳定性符合要求。再将3cm高的闭孔泡沫板条自上而下用钉子定于下部的闭孔泡沫板上，为与其结合使用的聚硫密封胶充填预留位置。
- 3、混凝土初凝后，可以拆除伸缩缝处模板，并将之前预留的缝清理干净。然后按设计尺寸后退1cm立模，并保证橡胶止水带在浇注过程中偏移不超过规范规定。

密度低，重量轻，强度高的拉伸，蜂窝状孔的外观均匀，具有独立泡孔结构。吸水率低，良好的抗渗透性的表面上。取而代之的是传统的三毡四级豆油，雪松木板沥青材料。酸，碱，盐，油，腐蚀，聚乙烯泡沫板批发，优良的耐老化性能。有效地消除了绝缘内常规使用的“热桥”，泡沫板价格，“热桥”是难以避免的，并且外墙保温有效地防止热桥，六安泡沫板，以避免冷凝。利于保持稳定的温度，外墙外保温，由于在内壁的热存储容量更大的结构壁层，有益的在室温下保持稳定。泡沫板的保温作用更是被广泛的利用，它被用在许多保温箱里面，还被用在一些房间的保温上面，通过将泡沫板附于外墙可以有效的保持室内的温度稳定性。

聚乙烯闭孔泡沫板的密度注意事项

- 1、聚乙烯闭孔泡沫板密度一定要标准的。

2、聚乙烯闭孔泡沫板密度一定要做相关的试验的，保证足够的安全性能的。

3、用户定货时应根据工程构造，eps泡沫板厂家，设计图纸计算好聚乙烯闭孔泡沫板的长度，异型构造要有图纸阐明，尽量在工厂中将聚乙烯闭孔泡沫板连接成全体，如需在现场连接的，要保证正常的使用的了。

eps泡沫板厂家-六安泡沫板-

合肥信创由合肥信创保温材料有限公司提供。合肥信创保温材料有限公司（www.hfxinchuang.cn）是安徽合肥,保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥信创携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥信创更加美好的未来。