

涡凹气浮机用途 诸城华德 黄石涡凹气浮机

产品名称	涡凹气浮机用途 诸城华德 黄石涡凹气浮机
公司名称	诸城市华德环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道小高乐埠村东侧
联系电话	15866127876

产品详情

涡凹气浮机使用须知

涡凹气浮机的安装涡凹气浮机由两部分设备组成，纤维回收机和气浮机均是整机设备，涡凹气浮机供应商，出厂前已经调试正确，用户一般不需再自行调整。气浮机无需打地脚固定，安装方便。絮凝剂添加机构由用户自行设计，也可由代为设计。

工作原理：

溶气罐产生溶气水，溶气水通过释放器减压释放到待处理的污水中，溶解在水中的空气从水中释放出来，形成20-40um的微小细泡，涡凹气浮机用途，微气泡同污水中的悬浮物结合，使悬浮物比重小于水，并逐渐浮到水面形成浮渣，涡凹气浮机规格，水面上备有刮板系统，将浮渣刮入污泥池，清水从下部经溢流槽进入清水池。

气浮机调试前准备工作

- 1、清理气浮机内的杂物，确保底部排泥阀已经关闭。

2、驱动电机减速机加注润滑油。

3、接通电源检查各电机转向是否正常。

4、检查转向是否正常。采用行车式刮渣机的气浮机需要检查刮渣机接触行程开关后是否灵活的换向，撞块是否能够将刮板翻起，刮板在回程过程中是否自己回到原位，到达进水端时是否能够与撞块接触放下刮板。

涡凹气浮机是一款污水处理设备，影响它运行的因素都有哪些？

1、污水水质的影响。由于工业废水和污水中一般会含有 Ca^{2+} 、 SO_4^{2-} ，而且在涡凹气浮机运行时会投加一些浮选药剂，运行一段时间后，黄石涡凹气浮机，气浮机轮、轴承处附着一层垢，会使气浮系统的效率降低。

2、污水流量对处理效果的影响。污水流量对处理效果的影响也是不容忽视的。在气浮机运行时需要保证每间气浮池的配水均匀，流量的变化意味着污染物量的变化，需要及时调整药剂投加量才能取得好的效果。当污水流量过大时，气浮池水平流速加快，停留时间缩短，对絮凝体上浮分离不利；流速过大会引起分离区水流紊动过大而造成泡絮结合体破碎。当水量过大时应及时调整出水堰高度以防止污水进入浮渣系统。

3、絮凝剂及pH值对气浮效果的影响。气浮效果的好坏除了受气浮设备性能的影响外，还与絮凝剂的投加量和pH值有关。絮凝剂投加量并不是越多越好。有机高分子的投加量对絮凝效果有显著影响。实验证明，对于絮凝的发生，存在一个好的投加量，超过此量时，絮凝效果会下降，超过太多则会起相反的保护作用。

涡凹气浮机用途-诸城华德-黄石涡凹气浮机由诸城市华德环保设备制造有限公司提供。“污水处理设备,气浮机,压滤机,垃圾焚烧设备”就选诸城市华德环保设备制造有限公司（www.zchuade.com），公司位于：诸城市密州街道小高乐埠村东侧，多年来，诸城华德坚持为客户提供好的服务，联系人：李经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诸城华德期待成为您的长期合作伙伴！