

安徽水泥划线漆什么时候可以干【会胜漆】厂家直销

产品名称	安徽水泥划线漆什么时候可以干【会胜漆】厂家直销
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

对于涂料来说，流平性是很重要的一个特性，漆膜表面发生桔皮、细孔、波纹、气泡等问题，这些问题都是与涂料的流平性有关。通常桥墩警示反光漆的黏度越低，流平性越好，相反，就越差。

划线漆在施工时，水泥划线漆施工流程，需要添加稀释剂，就是要降低反光漆的黏度，增加其流平性。所以在添加稀释剂时，不能添加过量或者过多的稀释剂。过少的稀释剂用量，会导致漆体黏度过高，流平性差。添加过多稀释剂，漆体黏度太低，遮盖力不足，严重的还会出现流挂的问题。添加合适用量的稀释剂，不仅保证其遮盖力，还能有很好的流平性能，避免涂刷过程中出现漆膜问题，大大节省施工成本。

会胜漆的划线漆在涂刷之后形成的漆膜非常光滑，色彩鲜艳，并且耐候性能非常好，有很强的耐酸碱、耐水性能，即使经过长时间风吹雨淋和紫外线辐射之后，也不会出现老化、脱落、破损的问题，警示的效果也不会出现下降，颜色鲜明程度可以保持5年以上。

划线漆有很强的附着力，可以使用于多种底材上，如金属、木材、混凝土等，不会轻易出现起皮、脱落等问题。施工简单方便，在常温下就可以固化，干燥时间短，而且可以使用多种涂刷方法进行施工，操作方法多样。

划线漆施工对施工环境的温度、湿度有一定的要求，在不符合的施工环境下进行施工，会导致警示划线漆的漆膜出现严重的问题，选择温度在25℃下进行施工，如果环境温度超过35℃或者相对湿度超过85%时，是不能进行警示划线漆施工的。施工的环境要保持通风，并且在施工结束后，确保干燥前不能有灰尘扬起，防止漆膜附着灰尘颗粒

安徽水泥划线漆什么时候可以干-【会胜漆】厂家直销由东莞市汇胜化工有限公司提供。安徽水泥划线漆什么时候可以干-【会胜漆】厂家直销是东莞市汇胜化工有限公司（www.hshs333.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：周小姐。