

漯河壁挂太阳能 天丰太阳能 河南壁挂太阳能实力商家

产品名称	漯河壁挂太阳能 天丰太阳能 河南壁挂太阳能实力商家
公司名称	山东天丰新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂经济技术开发区华夏路109号
联系电话	15215390567

产品详情

山东天丰新能源科技有限公司，集科研、生产、销售、安装、服务为一体，公司坐落于全国物流之都——临沂市经济技术开发区，占地286亩，拥有标准化厂房36000万平方米，办公楼6000平方米，科研检测楼3000平方米，资质齐全。公司引进行业内先进设备，配合自行设计的全自动化生产线，设备先进水平位居全国首列，年产太阳能热水器能力50万台/套，公司生产平板太阳能集热器、阳台壁挂太阳能，承揽大型太阳能集热工程，广泛应用于大型住宅小区、棚户区改造、连锁酒店、洗浴中心、医院学校、工矿印染企业等领域收到社会各界好评，欢迎来公司实地考察。

详解壁挂式太阳能热水器使用技巧

分体承压壁挂式太阳能热水器将太阳能集热器安装在阳台外侧，把贮热水箱安装在阳台内侧或者室内，可将电加热装置安装在水箱内，这样就可以把太阳能热水器和电热水器有机地结合起来，既满足了高层楼房的安装需求，又能保证全天候有热水供应。

阳台壁挂太阳能虽好，但是如果不懂得如何使用，使用效果则会大打折扣。记者通过走访得知，部分用户由于不懂得阳台壁挂系统的特点和使用方法，没有得到理想的使用效果，河南壁挂太阳能实力商家，也造成了一些误解。

平板式太阳能集热器在欧美地区得到广泛使用，我国由于玻璃真空管的大规模发展，所以平板式太阳能集热器在我国的占有比例较低。但它具有热、承压性好、不存在过热隐患等优点，是一种非常理想的与建筑结合的太阳能集热器。

壁挂太阳能水箱双层内胆结构。在原热水器内胆外增加一个封闭夹层空间，该空间用于贮存换热介质，通过介质把太阳能集热器吸收的热能传递到内胆里的水中，从而把内胆里的水加热。该结构的优点是换热速度快，漯河壁挂太阳能，换热介质在双层内胆的夹层里，能够把太阳能集热器吸收的热量快速地传递给内胆里的水。

由于阳台壁挂太阳能系统采用了强制循环泵换热，正常工作需要用电启动，否则集热器上的热量不能传输到水箱中。一些用户担心耗能较高，其实这可以放心。如果采用外置式循环泵，电压为220V，功率少则数十瓦，多则几百瓦，确实存在耗能高的问题。如果采用内置式微型循环泵，直流电压12V，功率只有6W，耗能很低，按照一天工作6小时计算，一月的用电也只有1度电左右，全年也不过十几度电。

山东天丰新能源科技有限公司，集科研、生产、销售、安装、服务为一体，公司坐落于全国物流之都——临沂市经济技术开发区，占地286亩，拥有标准化厂房36000万平方米，办公楼6000平方米，科研检测楼3000平方米，资质齐全。公司引进行业内先进设备，配合自行设计的全自动化生产线，设备先进水平位居全国前列，年产太阳能热水器能力50万台/套，公司生产平板太阳能集热器、阳台壁挂太阳能，承揽大型太阳能集热工程，广泛应用于大型住宅小区、棚户区改造、连锁酒店、洗浴中心、医院学校、工矿印染企业等领域收到社会各界好评，欢迎来公司实地考察。

平板太阳能集热器工作原理有哪些

平板太阳能集热器的吸热板是平板形状的，由此得名。它占透明盖板、吸热板、和外套等四部分组成。太阳辐射穿过集热器的透明盖板，投射在吸热板上，吸热板吸收并转化成热能，然后将热量传递给吸热板内的传热工质，河南壁挂太阳能实力厂家，使它温度升高，作为有用能量输出。透明盖板主要起到保护吸热板的作用，同时，阳光也能很好地投射进去，透明盖板的材料有严格的要求，不仅透光要好，而且抗压能力要强。吸热板的发展经历了许多的坎坷，比如早期时，排管与平板结合多采用捆扎、铆接、胶粘等工艺，但是由于这些工艺都很落后，热传递产生阻力。后来，业内专家发明了高频焊接、超声焊接等先进的工艺，才使这些难题得到解决。1986年，北京一家太阳能研究所从加拿大引进了一条具有水平的铜铝复合太阳条生产线，才使平板太阳能集热器技术跨上一个新台阶。吸热板上有一层深色的涂层，这种涂层可以较大幅度地吸收太阳辐射过来的能量并转化成热能。隔热层则是把吸热板产生的热量保持住，将损耗降低。平板太阳阳集热器发明于17世纪后期，但直至1960年以后才真正得以深入研究和规模化应用。

山东天丰新能源科技有限公司，集科研、生产、销售、安装、服务为一体，公司坐落于全国物流之都——临沂市经济技术开发区。公司生产平板太阳能集热器、阳台壁挂太阳能，承揽大型太阳能集热工程，广泛应用于大型住宅小区、棚户区改造、连锁酒店等领域收到社会各界好评，欢迎来公司实地考察。

平板太阳能的日常维护事项

平板太阳能搁置起来，重要的保护养护，要不然比及第二年再运用的时分就影响功用，主要的常常擦洗。这样下雨时下雪时能起到自行清洁。进步集热效率，非常好的发扬功用。

平板太阳能热水器均匀每二年到三年就需要进行清洁、查看、消毒，用户平时也能够自个动手做一些消毒作业，如可买些含氯的消毒I药剂往进水口中倒进去，让其浸泡一段时刻，再放出，能起到一定的消毒灭菌作用。

水龙头出口端通常都有滤网设备，水管内的水垢杂物会集合于此网，应定时自行拆下清洁，可加大水量流出顺利。平板太阳能热水器均匀二年到三年需对真空管内部进行整理，防止真空管内部结水垢影响吸热作用。太阳能热水器内的存水，河南壁挂太阳能价格，应根据当地的水质情况作定时的排放，排水时刻可选于早上集热器较低温时。

装置太阳能热水器时，输水管内可能沾有尘土或油味，初次运用时可翻开水龙头先扫除杂物。

如平板太阳能热水器佩置专用外表需注意防雷防电，打雷时切勿洗澡并拔掉电源。

漯河壁挂太阳能-天丰太阳能-河南壁挂太阳能实力商家由山东天丰新能源科技有限公司提供。“平板壁太阳能,大型太阳能热水工程,家用太阳能,太阳能取暖”就选山东天丰新能源科技有限公司（www.tftyn.cn），公司位于：山东省临沂经济技术开发区华夏路109号，多年来，天丰太阳能坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天丰太阳能期待成为您的长期合作伙伴！