

天津净化屋顶空调图片 天津净化屋顶空调 五洲同创空调制冷设备

产品名称	天津净化屋顶空调图片 天津净化屋顶空调 五洲同创空调制冷设备
公司名称	天津五洲同创空调制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宝坻区口东镇示范园区内规划七号路西侧
联系电话	13902021502 13902021502

产品详情

无冷却塔的风冷式屋顶机组将会越来越多

跟着城市建设的成长，对修建方面的请求赓续进步，无冷却塔的风冷式屋顶机组将会越来越多，天津净化屋顶空调，而跟着节能事情的推动，天津净化屋顶空调图片，屋顶空调机也会越来越多地遭到用户特别是缺水地域用户的迎接。

水冷机受楼宇高度的限定，水压不克不及过高，平日因此100m高为一系，天津净化屋顶空调厂，而冷却塔的设置会影响修建雅观，以是今朝国际上200m以上的超高修建太多采纳风冷机。

屋顶式机组的设置，首先要抉择的装配地位，也就是选在负荷集中的处所，以低落管网造价。

机组不需二次冷媒，系统

机组不需二次冷媒，系统。另本系列防爆空调机组可以根据客户的不同需求配置上不同的功能段，可方便实现空气净化、除湿、加湿、降温、供暖、新风量调节等多种功能。可以根据客户现场需要制作不同尺寸和出风口大小等。屋顶一体式防爆空调机（户外一体式防

爆空调)可广泛应用于1区,2区防爆级别,涵盖、科研、石油、化工、、加工制造、生物制药等多种行业,为存在 A、 B级 C级,T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发的危险场所,防爆空调系列产品 防爆标志为Exdibmb CT4,Exdibmb BT4

。

机组设置要考虑建筑物上排气扇与通风口的位置,因为这些地方的排出气流会影响屋顶上空气的流动,所以RTU应与排风口保持一定距离。

当地的风力条件会影响机组冷凝风扇的运转。当风扇随风自由旋转时,会使冷凝器的空气流动受阻,而对单向旋转的风扇罩以防止以上现象发生。另外,大风会使较轻的RTU难以保持稳定,所以当地的风力状况也应考虑。

对于高层建筑要考虑起重机的功率是否受限,因此在安装前应确定机组重量。

天津净化屋顶空调图片-天津净化屋顶空调-五洲同创空调制冷设备由天津五洲同创空调制冷设备有限公司提供。天津五洲同创空调制冷设备有限公司(www.wztctj.com)有实力,信誉好,在天津 天津市的环保监测设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进五洲同创和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.tjwztc5.cn)还是从事天津非标准空调制冷设备,天津非标准风冷换热设备,天津非标准空调设备的厂家,欢迎来电咨询。