

重庆扭力扳手风批哪个牌子好扭力起子「多图」

产品名称	重庆扭力扳手风批哪个牌子好扭力起子「多图」
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

- (3) 扭力扳手是按人手的力量来设计的，遇到较紧的螺纹件时，不能用锤击打扳手；除套筒扳手外，其它扳手都不能套装加力杆，以防损坏扳手或螺纹连接件（4）扭力扳手使用时，当听到“啪”的一声时，此时是合适的注：
- 1.用途:扭力扳手为旋转螺栓或螺帽的工具。
 - 2.用法:扭力扳手扳转时应该使用拉力，推转扳手极易发生危险。
 - 3.扭力扳可用于松紧螺栓，螺栓旋紧前应将螺栓清洁并上润滑油。
 - 4.使用扭力扳手旋紧螺栓时应均匀使力，扭力扳手风批哪个牌子好，不得利用冲击力。

注1：表中所标注的4.8为螺栓机械性能等级；4为螺母机械性能等级。注2：表中M8、M10扭矩值根据制造公司实际使用扭矩值进行了调整。

(2) 松开尾部锁紧装置；

(3) 旋动尾部，根据紧固件规格设定扭矩推荐值，单位（N·m）；

(4) 紧定锁紧装置，扭矩扳手就设定好了，可以进行操作了。

扭矩扳手长期使用后，由于工作环境不理想，粉尘、潮湿等原因造成扭矩扳手内部零件淤积有，扭矩扳手频繁使用使内部零件磨损，引起扭矩扳手示值不稳定。

2.扭矩倍增器的保养 2.扭矩倍增器的保养 (1) 每年定期更换倍增器内部润滑油；(2)

请勿使倍增器外观受损。 气动扭矩扳手 1.气动扭矩扳手使用 (1) 使用前先确定干净的空气源。

(2) 使用前请注意工作环境。 (3) 请随时注意空气润滑油(壳牌 15 号油)。

(4) 请定期清洁空气过滤海棉。

(5) 按气压—扭矩关系，调整三点控制阀，使进入扳手的气压符合扭矩 要求。

(6) 保持扳手驱动头和被锁物同轴线对准。 (7) 保持反作用力臂与抵挡物可靠的平面接触。 重庆扭力扳手风批哪个牌子好扭力起子「多图」由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司 (donriqd.1688.com) 在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，深圳东日吉田一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：龚玲。