

太仓增力缸 CPT增力缸 友泰达气液增压设备

产品名称	太仓增力缸 CPT增力缸 友泰达气液增压设备
公司名称	昆山友泰达气液增压设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区黄河北路328号
联系电话	18914984656

产品详情

随着工业化的发展，慢慢的自动化科技也在近几年迅速的发展起来，在生产加工制造行业，气液增压缸有核心作用，它替代了很原始的大型冲床机，现在只用一台小小的气液增压缸就可以实现大型冲床不能完成的工作，接下来我们一起看看标准型气液增压缸的九大特点。

- 1、体形美：产品设计新颖，外形美观；
- 2、速度快：动作速度比液压快，比气压稳定；
- 3、出力大：可达油压系统之高出力；
- 4、易控制：可实现手动脚踏及全自动控制；
- 5、易安装：多种安装方式可提供给不同场合安装；
- 6、易维护：缸体结构简单轻巧，搬运方便，CPT增力缸，故维护相当简单；
- 7、能耗低：机械持续加压或停止动作时，液压系统马达仍须运转，与之想比，增压缸动力来源取得方便，实际能耗相当于液压系统的10%-30%；
- 8、故障少：无油压系统温升之困扰。
- 9、材料质量高：产品所有密封件均采用进口部件，以确保从所出之产品均能达到寿命长、精度高、出力大、体积小。

增压缸生产厂家，增压缸厂家直销，增压缸供应商。

目前，常用的材质是合成橡胶和合成树脂。
合成橡胶品种繁多，广泛应用的是丁的腈橡胶和聚氨酯橡胶。

丁的腈橡胶具有良好的耐油性、耐热性、耐寒性、耐压性和耐水性，增力缸维修，并且有适宜的耐磨性，通常的使用温度大緻為：

-40 ° C-+120 ° C，易于用金属模压成任意形状的液压密封件，因此，丁的腈橡胶适宜于制作工作压力不大于32MPa的液压缸用液压密封件。增压缸厂家，增压缸销售，增压缸价格

气液增压缸厂家的在使用气源处理器的时候，首先要注意的是：压力调节时，在转动旋钮前请先拉起再旋转，压下旋转钮为定位。旋转钮向右为调高出口压力，太仓增力缸，向左旋转为调低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值，不应一步调节到位。再者过滤器排水有压差排水与手动排水二种方式。手动排水时当水位达到滤芯下方水平之前必须排出。增压缸生产厂家，增压缸厂家直销，增压缸供应商。

太仓增力缸-CPT增力缸-友泰达气液增压设备(推荐商家)由昆山友泰达气液增压设备有限公司提供。昆山友泰达气液增压设备有限公司(www.youtaida88.com)为客户提供“气压设备,液压设备,机械设备及配件,自动化配件研发与销售”等业务，公司拥有“友泰达”等品牌，专注于液压机械及部件等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。