

土工膜 吴江澄湖无纺布 土工膜厂家

产品名称	土工膜 吴江澄湖无纺布 土工膜厂家
公司名称	吴江市澄湖无纺布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区同里镇邱舍开发区屯浦南路225号
联系电话	13140860033

产品详情

施工合成土工材料膜有哪些技术要求

首先气候及施工复合土工膜现场环境要，风力3级以下并无降水的气象条件下进行，土工膜，进入施工现场的所有人员严禁抽烟，大于3级时，应采取挡风措施防止焊接温度波动。已完成焊接铺设的范围禁止所有车辆、防止太阳紫外线照射损伤。采用土工布沙袋压重，以防止阵风吹翻损伤复合土工膜。监理单位复检合格后，方可进行下一道工序施工。

吴江市澄湖无纺布有限公司地处江浙沪两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，地理位置十分优越，便利。于2009年开始正式投入生产，拥有先进的无纺布生产设备及无纺布上浆工艺流水线，工厂主要产品为聚酯防裂布、聚酯胎布、短纤无纺布、长丝防裂布、土工布、吊带无纺布、汽车专用无纺布、阻燃无纺布、过滤布等。

浅谈HDPE膜用胶粘接方法

解决了HDPE土工膜非极性材料现场，适用于防渗膜，砗等多种材料间的自粘和互粘。大面积施工快速胶粘结的技术难题。胶既起到粘结作用，土工膜批发，有起到一道防水层作用。调整胶的温度，克做到胶用量少，粘结后以免基层开裂对土工膜造成拉坏，对于不规则结构ks胶可以任意拼接，一方面避免了土工膜的过量皱褶造成材料的大量浪费。

吴江市澄湖无纺布有限公司地处江浙沪两省一市的交际处江苏省苏州市吴江区同里镇，地理位置十分优越，土工膜厂家直销，便利。于2009年开始正式投入生产，拥有先进的无纺布生产设备及无纺布上浆工艺流水线，工厂主要产品为聚酯防裂布、聚酯胎布、短纤无纺布、长丝防裂布、土工布、吊带无纺布、汽车专用无纺布、阻燃无纺布、过滤布等。

土工材料为什么要铺设两层呢？

一般采用焊接，热合宽度不小于0.1m，土工膜厂家，要求彻底清除树根杂草，坡面修整平顺，宜选用复合土工膜，膜厚度不小于0.5mm。

应尽量避免石块直接砸在复合土工膜上不要绷得太紧的施工方式，是边铺膜边进行保护层的施工，两端埋入土体部分呈波纹状。

土工膜-吴江澄湖无纺布-土工膜厂家由吴江市澄湖无纺布有限公司提供。行路致远，砥砺前行。吴江市澄湖无纺布有限公司（wjchenghu.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!