

# 镀锌钢格板现货 荆门镀锌钢格板 巨晨丝网

产品名称	镀锌钢格板现货 荆门镀锌钢格板 巨晨丝网
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

## 产品详情

钢格板的实验规范就是对钢格板的荷载能力进行测试，测试在液压材料试验机上进行，对钢格板不同规格型号所能满足的承重需求，试验机应有一级精准度并能承受比样品荷载要求大于25%的负荷能力。荷载的测量应精准到3%，用于挠度测试的挠度计或百分表应精准到0.01mm。

测试方法：参照GB/T14452-93采用三点弯曲试验法，对钢格板的荷载能力进行测试，测试钢格板的线荷载与变形挠度的关系，以核对设计要求和钢格板产品进行抽样检查。

### 重型钢格板

#### 一、重型钢格板简介：

重型钢格板采用更厚（6mm、8mm、10mm）、更宽的扁钢作为承载扁钢制成，是专门为需要重荷载场合设计制作的。可采用压焊或压锁方式制作。适用于机场、高速公路、工业平台、港口码头以及其它特殊需求的场合。

对于行车载荷的重荷载钢格栅板，为提供更好摩擦力，平台热镀锌钢格板生产厂家，我们建议选用齿型钢格板，压焊钢格板和压锁钢格栅板均能采用齿型扁钢。

#### 二、重型钢格板分类：

重型钢格板可分为重荷载压焊钢格栅板与重荷载压锁钢格栅板两种：

重荷载压焊钢格栅板是由压焊工艺将扭绞方钢与大规格承载扁钢通过高温高压从而形成连接制作而成，平台镀锌钢格板，为形成更好的侧向（格栅板宽度方向）承载能力，荆门镀锌钢格板，一般建议格栅板两端均采用包边板封边。

能提供更好的侧向承载能力，镀锌钢格板现货，并能有效防止承载扁钢的倾斜失稳，作为重荷载钢格栅板得到了更多的应用。

### 三、重型钢格板的特殊性：

由于重荷载钢格栅板的特殊性，一般我们建议客户将荷载要求及支撑情况告知，由我们为客户选择为经济合理的规格。扁钢间距一般为30mm，横杆间距可选用50mm和100mm两种。

常用标准有20\*5、25\*5、25\*3、32\*5、32\*3、40\*5、40\*3、50\*5、65\*5、75\*6、100\*8、100\*10等。钢格板扁钢及横杆间隔：通常情况下，钢格板扁钢中心间隔按照系列来差异：钢格板系列1为30mm；钢格板系列2为40mm；钢格板系列3为60mm。钢格板横杆间隔系列一为100mm，钢格板系列二为50mm。

#### 钢格板：

钢格板是用承载扁钢和横杆按照必定的间隔进行正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞式钢构件；横杆一般选用通过扭绞的方钢、也可选用圆钢或扁钢，原料分为碳钢和不锈钢。钢格板首要用来做钢结构途径板、沟盖板、钢梯的踏步板、建筑物吊顶等。

钢格板一般选用碳钢制作，外表热镀锌，可以起到防止氧化的作用。也可以选用不锈钢制作。钢格板具有通风，采光，散热，防滑，防爆等功能。

钢格板是用扁钢按照必定的间隔和横杆进行穿插排列，通过压焊机或许人工将其焊接成中心带有方形格子的一种钢铁制品，钢格板首要用来做水沟盖板，钢结构途径板，钢梯的踏步板等。横杆一般选用通过扭绞的方钢。

镀锌钢格板现货-荆门镀锌钢格板-巨晨丝网由安平县巨晨金属丝网制品厂提供。安平县巨晨金属丝网制品厂（[www.genchengb.com](http://www.genchengb.com)）是河北衡水,金属丝网的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在巨晨丝网领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创巨晨丝网更加美好的未来。