

# 鑫台铭 MIM油压机精密 MIM油压机

产品名称	鑫台铭 MIM油压机精密 MIM油压机
公司名称	深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇六联社区鹅公岭西路6 - 12号
联系电话	18138436465

## 产品详情

### 四柱油压压力机特点

特点：

鑫台铭整体焊接的坚固开式结构可使机身保持足够刚性的同时拥有方便的操作空间；

采用内置式快速缸，快下—工进—快回，速度快，生产；

采用原装进口低噪音、高压油泵及电磁阀，使用寿命长；

压力、行程、保压等可按压制工艺要求调整；

安全设计周全，双手操作，设有紧急停止按钮和上下寸动调模按钮；

另可根据客户要求设计工作台面落料槽及吹气装置，MIM油压机技术，提高生产效率；

另可选装红外线安全装置，光栅尺及显示器，显示油缸位移状况。

适用范围：

金属或非金属零件的压印、成型、浅拉伸及压力装配等；

眼镜、锁具及五金零件的压制、电子接插件、电器零件、电机转、定子压装等；

特别适用于铝、镁、铅合金压铸制品的毛边冲切，塑橡胶、粉末制品的压制等；

手机、led灯、汽车、摩托车压铸配件冲压用途广泛。

## 四柱油压机操作制度

- 1、油压机的人员应具有相应的资格，必须持证上岗，严禁对机器不了解的人员开启使用油压机。
- 2、班前应穿戴好规定的劳动保护用品。
- 3、开机前检查如下各项：光电保护装置是否可靠、各行程开关是否灵敏、紧固件是否有松动。
- 4、清除工作台面及模具上杂物，MIM油压机精密，调整工作压力、滑块行程，空车运行一至二分钟，一切正常方可工作。
- 5、机器上的调节手柄在出厂时已经调整合适，非调试人员不可随意调。

(1) 不了解机器结构性能，操作程序者不应擅自开动机器。

(2) 机器在工作过程中，MIM油压机，不应进行检修和调整模具。

(3) 当机器发现严重漏油或其它不政党状态时（如动作不可靠、噪音过大、振动等），应停车分析原因，排除故障，不得带病运转。

(4) 不得超负荷及超过偏心距使用。

(5) 严禁超过滑块的行程。模具闭合高度应不小于450mm。

(6) 电气设备必须牢固可靠。

(7) 当滑块在下行工位时，如滑块停止不下行而上腔又起压，应立即停车！检查主缸下块的液控单向阀及阀板的安全阀是否灵活可靠。

鑫台铭(图)-MIM油压机精密-MIM油压机由深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司提供。深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司（[www.sz-taiming.com](http://www.sz-taiming.com)）位于深圳市龙岗区坪地镇六联社区鹅公岭西路6 - 12号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫台铭在机械加工中享有良好的声誉。鑫台铭取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫台铭全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。