

上海桥架 南京弘一电器公司 铝合金桥架价格表

产品名称	上海桥架 南京弘一电器公司 铝合金桥架价格表
公司名称	南京弘一电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园安康路负6号
联系电话	13851818359

产品详情

电缆桥架护罩怎么应用？

电缆桥架护罩是一种用于电力或通讯电缆走线工程的电缆桥架上的护罩，由钢板压制而成，该电缆桥架护罩的顶面

和顶面两边的折边都为凹凸面形状，顶面上的凸面和凹面相间连续设置，每一个凸面和凹面单元的两头向同一方向弯曲成折边，凸面与凹面之间的高差小于8毫米，本实用新型的高强度结构电缆桥架护罩，由于整个盖平面采用的凹凸状的结构造型，因此增加了该护罩的钢性强度，由于钢性强度的提高，可以采用较薄的材料制造，如采用同样的板厚其强度超过原来的两倍以上，其优点主要是降低成本、产品不易变形。

电缆桥架在穿防火墙及防火楼板时应注意的事项

应采取防火隔离措施，电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时。防止火灾沿线路延燃。

阻火包应按顺序依次摆放整齐，铝合金桥架价格表，
施工前将要封堵的部位清理干净。阻火包与电缆之间空隙 1cm2穿墙洞阻火包摆放厚度 24cm

电缆桥架穿越防火墙时施工；电缆桥架穿楼板防火做法。

电缆桥架装置时与其它管线间的距离

电缆托盘、梯架与各种管道平行或交叉其小净距应符合规定

电缆桥架的接地

电缆桥架应将丝扣、接触点和接触面上任何不导电涂层和类似的外表清理干净。电缆桥架装置系统应具有可靠的电气连接并接地。金属电缆支架、电缆导管必需与PE或PEN线连接可靠。接地孔处。

接地线允许截面积不小于4mm² 防火电缆桥架间连接板的两端跨接编织铜线。

但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线。

应将每层桥架的端部用16mm²软铜线并联连接起来，
多层桥架当利用桥架的接地维护干线时。再与总接地干线相通。

电气设计中选择配电电缆时，通常是根据敷设条件确定电缆型号，然后再根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面，技术上是可靠的，工程投资也低。但是，这种选择结果是否合理呢？

我们知道，配电线路存在着电阻，它消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能，减少电路电能损耗，可以考虑适当加大线路截面，而加大截面势必造成工程初投资的提高，下面我将通过偿还年限回收方法对这个问题进行论述，以求得出电缆桥架理想的截面选择方法，即通过经济技术比较来找出较佳经济效益的选择方案。

玻璃钢桥架防腐层的厚度是多少？

玻璃钢桥架机构结构设计合理，具有工艺先进、造型美观、表面平滑、薄厚一致，上海桥架，机械强度高，安装方便、抗腐蚀及老化的优点。

桥架材质环氧树脂复合型，内衬金属骨架，铝合金桥架每吨多少钱，金属骨架形状与电缆桥架断面相同，材质为冷轧钢板，厚度为1.5-2.0mm（150 B 300：1.5mm，桥架报价，400 B 800：2.0mm）金属表面要经特殊处理，加软质结合层，以防止金属骨架与主防腐层因热膨胀系数不同而脱层

桥架在金属骨架外加主防腐层，防腐层的平均厚度为1.5mm-2.0mm，比重为1.7-2.0g/cm³。

主防腐层外必须有高密度、防损伤，具有反射紫外线作用的保护层，表面光滑美观，以提高电缆桥架老化性能及使用寿命。

玻璃钢桥架是用无捻玻纤和复合纤维配以耐各种气候，耐腐蚀的树脂，按不同的使用场合，一定的比例，在一定的温度下经机械化连续成型，不仅较手糊模压要经济而且生产效率更高，特别是尺寸上更可以随意选择，产品的质量能得到更为有效的保证。

上海桥架-南京弘一电器公司-铝合金桥架价格表由南京弘一电器设备有限公司提供。南京弘一电器设备有限公司（www.njhydq.com）为客户提供“电缆桥架,不锈钢桥架,桥架制作,桥架配件”等业务，公司拥有“弘一”等品牌，专注于低压开关柜等行业。欢迎来电垂询，联系人：徐春华。