

# 隧道防水堵漏 长治壶关防水堵漏 金耐德防水卷材

产品名称	隧道防水堵漏 长治壶关防水堵漏 金耐德防水卷材
公司名称	山西金耐德建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区晋祠路246号太原理工大学长风住宅小区17号楼底商北10号
联系电话	13834222022

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西金耐德建设工程有限公司

山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

电梯井是属于一个比较特殊的环境，会有一些电线分布，防水堵漏施工，所以，电梯井的防水一定要做好，如果出现漏水现象，电梯需要及时停止使用；电梯井防水可以使用水泥基渗透结晶型防水涂料、刚性防水干砂浆，采用注浆的方式施工，效果是比较好的，在注浆施工时，需要对表面进行清洗干净等

山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

地面防水用柔性材料还是刚性

1、刚性防水：刚性防水相对于防水卷材、防水涂料等柔性防水材料而言的防水形式，主要包括防水砂浆和防水混凝土，隧道防水堵漏，刚性防水材料则是指按一定比例掺入水泥砂浆或混凝土中配制防水砂浆或防水混凝土的材料。

2、刚性防水特点：刚性防水所用的材料没有伸缩性。比如常见的刚性防水材料有防水砂浆及水泥基渗透结晶型防水涂料等；刚性防水屋面与柔性防水屋面比较，其主要优点是造价低，长治壶关防水堵漏，耐久性好，施工工序少，维修方便。

3、缺点：存在的主要问题是地基的不均匀沉降造成屋面构件的微小变形、温度变形较敏感，容易产生裂缝和渗漏水。

### 【山西金耐德建设工程有限公司】

地下车库防水施工工艺1、浇筑混凝土：地下室外墙模板采用一次性止水螺杆紧固。地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。

施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵，并按规定设置止水带。模板留出清扫口，合模前对墙体内垃圾及时清理。

养护结束后，及时割除一次性止水螺杆，并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。

2、对拉螺杆处理：按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。

3、缺陷修补：防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补，确保基层满足防水层施工要求。

对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷，先用混凝土修补胶填充补平，待干燥后打磨平整。

当裂缝宽度超过0.2mm时，可在混凝土表面开槽埋管，采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。

4、防水附加层：防水附加施工前，卫生间防水堵漏，应对外墙基层打磨平整，对缺陷修补完成，螺杆凹槽已处理平整。

在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。

5、防水层：防水附加层验收合格后，施工不小于2mm厚聚氨酯防水涂膜，或不小于4mm厚卷材防水层。

6、防水保护层：施工30厚聚苯板防水保护层。当地下室水位较高，同时验收允许时，可采用砌120厚的非粘土砖墙做防水保护层。

7、室外回填土：回填土时应注意保护好防水保护层，不得对防水保护层造成损坏。回填土土质符合回填需要，不得将建筑垃圾作为回填土使用。

隧道防水堵漏-长治壶关防水堵漏-金耐德防水卷材(查看)由山西金耐德建设工程有限公司提供。山西金耐德建设工程有限公司(www.jndjs.cn)是从事“防水材料,防水卷材,防水涂料,防水工程,防水补漏”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。