

# 山西晋中防水堵漏 外墙防水堵漏 金耐德防水卷材

产品名称	山西晋中防水堵漏 外墙防水堵漏 金耐德防水卷材
公司名称	山西金耐德建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市万柏林区晋祠路246号太原理工大学长风住宅小区17号楼底商北10号
联系电话	13834222022

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西金耐德建设工程有限公司

### 【山西金耐德建设工程有限公司】

地下车库防水施工工艺1、浇筑混凝土：地下室外墙模板采用一次性止水螺杆紧固。地下室外墙按要求留置施工缝、后浇带。

施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵，并按规定设置止水带。模板留出清扫口，合模前对墙体内垃圾及时清理。

养护结束后，及时割除一次性止水螺杆，并用聚合物水泥砂浆将螺杆端头封闭。

2、对拉螺杆处理：按后续“一次性止水螺杆节点处理”执行。

3、缺陷修补：防水层施工前应对混凝土外墙缺陷认真修补，确保基层满足防水层施工要求。

对一般缺陷和裂缝宽度小于0.2mm的混凝土表面裂缝、气孔和一般缺陷，先用混凝土修补胶填充补平，待干燥后打磨平整。

当裂缝宽度超过0.2mm时，可在混凝土表面开槽埋管，采用压力灌浆的方法对混凝土裂缝进行修补。

4、防水附加层：防水附加施工前，应对外墙基层打磨平整，对缺陷修补完成，螺杆凹槽已处理平整。

在外墙施工缝、后浇带、底板与外墙转接处、螺杆等位置按要求施工防水附加层。

5、防水层：防水附加层验收合格后，施工不小于2mm厚聚氨酯防水涂膜，或不小于4mm厚卷材防水层。

6、防水保护层：施工30厚聚苯板防水保护层。当地下室水位较高，同时验收允许时，防水堵漏工程，可采用砌120厚的非粘土砖墙做防水保护层。

7、室外回填土：回填土时应注意保护好防水保护层，不得对防水保护层造成损坏。回填土土质符合回填需要，外墙防水堵漏，不得将建筑垃圾作为回填土使用。

山西金耐德建设工程有限公司现在拥有生产弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材生产线一条。一次成型聚乙烯丙纶、涤纶复合防水卷材生产线一条。

### 卫生间防水地砖

在铺设防水地砖的时候，将原有的地砖早去，一定要先用水泥砂浆将地面抹平。在进行防水处理，这样可以避免涂抹的不均匀，而出现防水涂料的渗漏。在做卫生间防水之前，地面也一定要清理干净。

### 【山西金耐德建设工程有限公司】

防水工程应按需选材然而任何一种防水材料都有它的独特性、适用性，"一剂治百病"的观念是错误的，防水堵漏施工，每种材料都有自己适用的环境。在选择防水材料的时候，应综合考虑建筑物的性质、构造等特点以及施工方案、施工条件等各方面因素。建筑防水之所以做不好，除了防水卷材本身的质量问题，还有一个很重要的原因就是屋面防水材料与地下防水材料不加以区分，防水工程应该因地制宜，按需选材。做不同地方用不同的材料，不但可以减少成本，还可以提水效果。由于屋面防水层暴露在外，山西晋中防水堵漏，日晒雨淋，风吹雨打，所以要选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。

山西晋中防水堵漏-外墙防水堵漏-金耐德防水卷材(诚信商家)由山西金耐德建设工程有限公司提供。山西金耐德建设工程有限公司(www.jndjs.cn)是山西太原,防水、防潮材料的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金耐德防水卷材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金耐德防水卷材更加美好的未来。