

# 市政道路划线 博军 建邺区道路划线

产品名称	市政道路划线 博军 建邺区道路划线
公司名称	南京博军交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市建邺区丰安路君泰国际B座607室
联系电话	15850736293

## 产品详情

冷喷划线机械：又称为常温划线，是一种历史最为悠久的一种常规型划线，该类划线一般由一台冷喷画线机械即可完成施工。常温划线机械按照其划线方式不同可分为高压无气型、低压空气辅助型等两个类型；按照其所使适用涂料的种类不同又分为常温熔剂型、常温水性及加热溶剂型三个类型(广义的常温划线机械也包括双组份型，尤其是双组份喷涂型，它是一种兼具常规常温涂料及双组份涂料喷涂功能的广谱型划线机械)。

路上的道路划线比较多，尤其不同的道路，道路标线种类样式有常见的也有比较少见的，一般情况下大部分为常用的划线，平时我们走在马路上应该都看到过，国家交通安全法里面根据线型作用大致分为三大类划线，建邺区道路划线，具体如下：

- 1.指导车辆及行人的指示划线：指示线一般都是白色的虚线或者实线为主，或者黄色的虚线，起引导指示作用。
- 2.警告标线：提示车辆或者行人注意危险，一般颜色是黄色。
- 3.禁止标线：一般为红色线，用的不多，都是在禁止区域或路口设置

另外不家很多辅助道路划线，如减速线，分流线，网状线等等，停车场道路划线，有的结合道路安全标牌结合作用，从而指导交通参与者应该如何行驶。

平面设计汽车坡道按平面形式可分为直线坡道、曲线坡道、直线曲线混合坡道、螺旋坡道(二层以上)等，见图:出入口汽车坡道净宽度，《汽车库建筑设计规范》(下简称《汽设规》)规定，小型车(如无特殊说明下均以小型车为例)，道路划线标线，单车行驶3.5m，双车行驶6.0m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(下简称《汽防规》)规定，市政道路划线，汽车坡道的疏散宽度单行4.0m，双行7.0m。因此，汽车坡道宽度，取上限，单车道不小于4.0m，双车道约为9.0m为宜。曲线坡道还应满足小型车转弯半径不小于6.0m的要求。通过计算得知，曲线坡道内径约为4.0m，舒适内径约为5.5~6m。平面设计中因曲

线坡道对驾车司机视线有影响，所以应尽量多采用直线坡道，少采用曲线坡道。混合坡道中，直线和曲线相接部分一定要是相切的关系，不应有折线。市政道路划线-博军(在线咨询)-建邺区道路划线由南京博军交通工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京博军交通工程有限公司(www.nj-bj.com) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!