

济宁铝质防火窗生产厂家 华信欢迎来厂参观

产品名称	济宁铝质防火窗生产厂家 华信欢迎来厂参观
公司名称	商丘华信建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市金桥路与文化路交叉口
联系电话	18937005699 18937005699

产品详情

防火门安装的门锁应是防火锁。（防火锁应经国家认可授权检测机构检验合格）

管道井门等特殊部位的防火门可以用管井锁锁定关闭，可以不安装防火门闭门器。

7、防火合页（铰链）：防火门用合页（铰链）板厚应不少于3 mm。

8、防火插销：应采用钢质防火插销，应安装在双扇防火门或多扇防火门的相对固定一侧的门扇上（若有要求时）。

9、盖缝板：平口或止口结构的双扇防火门宜设盖缝板。缝板与门扇连接应牢固；盖缝板不应妨碍门扇的正常启闭。

防火玻璃可选用不影响防火窗耐火性能试验合格的产品。玻璃透光度不小于相同层数普通平板玻璃的75%。防火玻璃为灌注型：由两层玻璃原片（特殊需要也可用三层玻璃原片），铝质防火窗生产厂家价格，四周以阻燃胶条密封。中间灌注的防火胶液，济宁铝质防火窗生产厂家，经固化后为透明胶冻状与玻璃粘接成一体。（5）框架与防火玻璃之间的密封材料应采用难燃材料，铝质防火窗生产厂家选哪家，火灾时能起到防火隔烟的作用。

活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件，在 (64 ± 0.5) 的温度下5.0min内不应动作，在 (74 ± 0.5) 的温度下1.0min内应能动作。

手动控制窗扇启闭控制装置，在进行100次的开启/关闭运行试验中，活动窗扇应能灵活开启，并完全关闭，无启闭卡阻现象，各零部件无脱落和损坏现象。

防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。

2) 设置在变形缝附近的防火门，应安装在楼层数较多的一侧，且门扇开启后不应跨越变形缝。

济宁铝质防火窗生产厂家-华信欢迎来厂参观由商丘华信建筑装饰工程有限公司提供。商丘华信建筑装饰工程有限公司（www.sqhxfhc.cn）为客户提供“非隔热防火窗,铝合金办公隔断,智能遮阳棚,系统化天窗,阳光房”等业务，公司拥有“华信”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：耿经理。同时本公司（www.sqhxfhc.cn）还是从事钢质防火窗厂家，河南防火窗，商丘断桥铝防火窗的厂家，欢迎来电咨询。