

安装塑钢防火窗价格 塑钢防火窗价格 华信集团公司

产品名称	安装塑钢防火窗价格 塑钢防火窗价格 华信集团公司
公司名称	商丘华信建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市金桥路与文化路交叉口
联系电话	18937005699 18937005699

产品详情

面临的问题：PVC型材耐高温性弱、PVC型材腔体多，空间大，塑钢防火窗价格，热传递速度快。

PVC型材为聚合物，其氧指数为38%以上，而空气中的氧气占比约为20%，所以型材可以称之为难燃材料。但由于型材的维卡软化点 75 ，远远低于可燃烧的温度。PVC型材维卡软化点低，腔体空间大，热传导速度快，一受火后迅速变形失去完整性，所以需要延长型材软化、变形时间，供应塑钢防火窗价格，提升其阻燃等级。

活动式防火窗，接到消防控制室发出的关闭指令后，应自动关闭，安装塑钢防火窗价格，并应将关闭信号反馈至消防控制室。

检查数量：全数检查。

检查方法：在消防控制室启动防火窗关闭功能，观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。

安装在活动式防火窗上的温控释放装置动作后，活动式防火窗应在60s内自动关闭。

检查数量：同一工程同类温控释放装置抽检1个~2个。

检查方法：活动式防火窗安装并调试完毕后，切断电源，加热温控释放装置，使其热敏感元件动作，观察防火窗动作情况，定制塑钢防火窗价格，用秒表测试关闭时间。试验前，应准备备用的温控释放装置，试验后，应重新安装。

检验方法

(1)检查防火窗的外观，确保完好无损，安装牢固。

(2)现场手动启动活动防火窗的窗扇开闭控制装置，窗扇应能灵活打开，并完全关闭，无开闭闭锁现象。

(3)触发式活动防火窗两侧的火灾探测器应发出模拟火灾报警信号。活动防火窗应自动关闭，关闭信号应反馈给消防控制室。

(4)消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备应处于手动状态。消防控制室应手动启动活动防火窗的电动关闭装置。活动防火窗应自动关闭，关闭信号应反馈给消防控制室。

(5)切断活动防火窗的电源，加热温控释放装置，使其热敏元件工作，温控释放装置工作后60秒内活动防火窗自动关闭。

安装塑钢防火窗价格-塑钢防火窗价格-华信集团公司由商丘华信建筑装饰工程有限公司提供。商丘华信建筑装饰工程有限公司（www.sqhxfhc.cn）为客户提供“非隔热防火窗,铝合金办公隔断,智能遮阳棚,系统化天窗,阳光房”等业务，公司拥有“华信”等品牌，专注于耐火、防火材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：耿经理。同时本公司（www.sqhxfhc.cn）还是从事钢质防火窗厂家，河南防火窗，商丘断桥铝防火窗的厂家，欢迎来电咨询。