

聚乙烯泡沫板 南京泡沫板 启源保温 价格优惠

产品名称	聚乙烯泡沫板 南京泡沫板 启源保温 价格优惠
公司名称	滁州启源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省滁州市琅琊区九华山路19号
联系电话	18755008128

产品详情

挤塑泡沫板的特点

挤塑泡沫板具有高耐热性和低线膨胀率的特点。广泛用于屋面保温系统、冷库、墙体内外保温，挤塑泡沫板的主要特点如下：(1)施工方便，成本低。由于其重量轻，搬运容易切割，不需要电锯，南京泡沫板，固定简单，只需要铁皮和铁丝塑料粘合聚合物砂浆，从而大大降低了施工成本。(2)良好的阻燃性。根据用户要求，可提供普通阻燃产品，完全满足工厂建筑、体育场馆、展览等保温产品对阻燃性能的要求。

聚乙烯闭孔泡沫板产品应用：

聚乙烯闭孔泡沫板产品用于器具部件、密封件、切割板、滑动型材，聚乙烯闭孔泡沫板产品广泛用于化工、机械、电力、服装、包装、食品、环保、纺织等行业。

广泛用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域，特别在燃气输送上得到了普遍的应用。

聚乙烯闭孔泡沫板产品主要的特性：

聚乙烯闭孔泡沫板产品无臭、无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，

化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良，密度低，韧性好，拉伸性好，电气和介电绝缘性好，聚乙烯泡沫板，吸水率低，聚乙烯泡沫板价格，水汽渗透率低，化学稳定性好，抗张性，无毒无害。

聚烯泡沫板的保温性能。

- 1、L600高发泡闭孔泡沫板具有闭合小孔，因而能够对房子的主更结构进行维护，从而提升房子的运用年限。由于房子的外部坚持温度是把保温层放在房子结构的外面，从而减小了因温度改变而形成房子结构形状改变而带来更大的压力。运用聚乙烯泡沫板的房子，也能够削减紫外线给房子结构带来的损害。
- 2、以前人们常用的内部保温资料，可能会呈现热桥现象的产生，泡沫板多少钱，并且一旦产生热桥现象，就无法消除。而运用聚乙烯泡沫板这种外部墙面保温资料就能够有效预防热桥的呈现，从而避免结露的生成。给房子保温带来更多的便当。

聚乙烯泡沫板-南京泡沫板-启源保温 价格优惠由滁州启源保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。滁州启源保温材料有限公司（www.czqybwcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!