

# 沈阳护栏 沈阳同兴网栏厂 沈阳护栏加工

产品名称	沈阳护栏 沈阳同兴网栏厂 沈阳护栏加工
公司名称	沈阳同兴网栏厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市皇姑区金卓五金市场
联系电话	18202486669

## 产品详情

护栏网安装：预埋型：护栏网一般常规规格为1.8m\*3m，护栏网立柱比地面高度多三十公分用于预埋区，护栏网地面网身超过3米，预埋区为五十公分。护栏网安装之前应预先挖四十公分见方预埋坑，沈阳护栏，护栏网立柱垂直并确定预埋尺寸后用水泥浇筑，并与其他立柱保持水平。底盘型：护栏网立柱底部有钢板底盘，沈阳护栏加工，并有膨胀螺丝孔一般为四个，沈阳护栏哪家好，待护栏网立柱垂直并保持水平后，沈阳护栏价格，用膨胀螺丝固定护栏网即可。

护栏网产品经除锈、打磨、钝化、硫化等工艺后，采用镀塑处理，色彩为果绿色，镀层厚度为0.6~1.6mm，镀粉采用抗老化性能较佳的进口耐候性树脂粉料，镀层必须颜色一致，表面光滑，不允许有流挂、滴瘤或多余结块。镀件表面应无漏镀、露铁等缺陷。表面颜色可选：白色，绿色，墨绿色，草绿色，黑色，蓝色，黄色等等。适用于公路、铁路、高速、机场、港口、市政建设、学校、社区以及养殖业的防护用网；

在设高挡墙的地段，应考虑护栏网立柱的基础是否牢固。为安全起见，可改设护栏网；隧道内也应设置护栏网，并要与隧道外的护栏网妥善连接；互通立交匝道一般要设置护栏网。当曲线半径小于70m时，通常的护栏网板（单块长度4m）已不能使用，而要用弯梁。设计时要对弯梁的数量按不同的半径单独统计。中央分隔带采用护栏网时，必须充分考虑与中央分隔带下预埋管道的配合。

沈阳护栏-沈阳同兴网栏厂

-沈阳护栏加工由沈阳同兴网栏厂提供。沈阳同兴网栏厂（[www.sytXHulan.cn](http://www.sytXHulan.cn)）是辽宁沈阳，金属丝网的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在沈阳同兴领导携

全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创沈阳同兴更加美好的未来。