

林迪保温板 地暖挤塑板/林迪eps线条 北京海淀挤塑板

产品名称	林迪保温板 地暖挤塑板/林迪eps线条 北京海淀挤塑板
公司名称	河北林迪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县
联系电话	15810651283

产品详情

挤塑板仓库防火处理的四项准则

林迪挤塑板是一种新型的保温材料，因为产量多所以就需要存放在仓库，因此挤塑板仓库需要做好防火处理，这样可以有效地避免火灾的发生从而减少不必要的损失，那么挤塑板仓库的防火措施具体有哪些呢？

一、在存放挤塑板的时候注意相同规格要放在一起，不同规格板材之间要留出适当的距离，而且要在附近放上灭火器，发生火情的时候可以方便使用。

二、仓库周围不要有燃烧源，一些厂家的负责人为了节省空间，会在挤塑板仓库附近建立其它的仓库，存放一些材料等，北京昌平挤塑板，这种做法不可取。

三、在仓库周围设置消防栓，这样遇到火情的时候可以使用消防栓进行灭火。

四、挤塑板仓库平时要多通风，一旦发生火灾可以通过关闭窗户减少氧气进入量的方法，降低火势的蔓延速度。

挤塑板在基础防水保护层中应用的注意事项

挤塑板在基础防水保护层中应用的注意事项：

- 一、施工现场环境温度和基层表面温度在施工后24h内不得低于5℃，风力不大于5级。
- 二、夏季施工时应采取有效措施，防止雨水冲刷基面。三、底板钢筋绑扎过程中，需注意对侧壁保护层进行保护，防止钢筋绑扎过程中对保护层造成破坏。
- 四、配置好的粘结剂宜在初凝时间内(1h)用完，干结的胶浆不可重新加水后使用。
- 五、严禁在泡沫板上进行电、气焊作业；底板钢筋在进行焊接时，须做好防火措施，挤塑板厂家/林迪eps线条，防止火星溅落到泡沫板上。
- 六、粘贴上部泡沫板时，掉落下来的粘结砂浆可能会污染下部聚苯板及网格布，必须及时清理干净。

安全注意事项

- 一、“安全生产，预防为主”是施工现场的基本方针。严格执行国家有关安全生产的规定，按照“建设工程施工现场管理规定”实施细则执行。
- 二、由于挤塑板为物，因此在材料保管、运输、施工过程中，禁止明火，工人不得抽烟，裁切下来的泡沫板碎板条必须随手用袋子装好，禁止到处乱丢，随处飘洒。

环保保温材料—XPS挤塑板

XPS挤塑板是第三代硬质发泡保温材料，从工艺上它克服EPS板繁杂的生产工艺，具有很好的优越性能。具有不同的压力同时拥有同等低值的导热系数和经久不衰的优良保温和抗压性能，抗压强度高。

挤塑板是以聚树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤压出连续性闭孔发泡的硬质泡沫塑料板。挤塑板是集防水和保温作用于一体的，具有保温隔热、隔音防水、高强抗压等特性。其中，xps挤塑板/林迪eps线条，高热阻、低线性、膨胀比低的特点，能避免空气流动散热，确保保温性能的持久和稳定。挤塑板抗压强度极高、抗冲击性极强的特点，能承受各系统的荷载，广泛应用于地热工程、大型冷库及屋面保温、机场跑道等众多领域。吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚分子结构本身不吸水，板材分子结构稳定，无间隙，因此，挤塑板解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

另外，挤塑板在长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，它的化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，导致它的性能下降，地暖挤塑板/林迪eps线条，在高温环境下仍能保持其优越的性能，不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。而且挤塑板的防火等级达到B1级，是难燃保温材料。

林迪保温板(图)-地暖挤塑板/林迪eps线条-北京海淀挤塑板由河北林迪建材有限公司提供。河北林迪建材有限公司（www.hblajc.net）位于北京市丰台区中福丽宫品牌基地。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前林迪保温板在其它中享有良好的声誉。林迪保温板取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。林迪保温板全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。