

高淳人行通道闸 宣城盛宇智能设施 小区人行通道闸

产品名称	高淳人行通道闸 宣城盛宇智能设施 小区人行通道闸
公司名称	宣城市盛宇防护设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市双桥现代服务业产业园
联系电话	13000000000

产品详情

应每月检查紧固件，小区人行通道闸，如发现松动或者脱落现象，请及时固定，因为紧固件的松动会导致道闸落位的不准确，还可能会引起其他故障

平时该如何保养停车场道闸？

我们的经验如下：

- 1.应每月检查紧固件，如发现松动或者脱落现象，请及时固定，因为紧固件的松动会导致道闸落位的不准确，还可能会引起其他故障；
- 2.保持好道闸箱体的清洁干净，除了能避免机体生锈，还能给人良好的印象；
- 3.每三个月要在连接部件加润滑油，每六个月请专业人员检测维护；
- 4.道闸的平衡弹簧运行久了会产生变形，这需要及时检测，调整好平衡状态；
- 5.检查主机和遥控机电池电量是否充足，如果不足请及时更换；

传统道闸、门禁一般有如下几个构成：

- 1、门禁控制器：门禁系统的核心部分，相当于计算机的CPU，负责整个系统输入输出信息的处理和存储，控制等等。
- 2、读卡器：读取卡片中数据(生物特征信息)的设备。
- 3、电控锁：门禁系统中锁门的执行部件。用户应根据门的材料、出门要求等需求选取不同的锁具。

4、卡片：开门的钥匙。可在卡片上打印持卡人的个人照片，开门卡胸卡合二为一。

5、其他等设备。

通道闸是“一证一人”的模式，主要是为了防止尾随现象的发生（公共场所逃票、小区外人闯入等等），人行通道闸维修，可以起到安保的作用。因此，在选购通道闸时主要是要了解通道闸产品对非法进入行人的探测、阻止和报警的处理机制，高淳人行通道闸，防止出现行人尾随现象的发生。

通道闸的尾随检测功能，包含两种检测方式：一种是尾随进入检测，另一种是反向进入检测。尾随检测功能中的尾随行为是指行人在没有通过合法的授权情况下企图通过的欺骗行为，当授权行人通过通道后，已经离开了通道的安全区域，这时通道门扇会自动关闭，但在同时有未经过授权行人企图尾随通过通道，门扇会阻挡行人通过，这时通道会发出声音报警和指示灯报警；当授权行人在通过通道时，还没有离开通道的安全区域，这时尾随行人试图尾随进入，人行通道闸价格，由于在设计时，已经考虑到人身安全，如果门扇关闭会夹伤到人，所以此时通道门扇是不会关闭的，但通道设备会有声音报警和指示灯报警，以提示工作行人发生异常情况，这种情况体现了通道闸的安保防护能力和保护人身安全的能力。

高淳人行通道闸-宣城盛宇智能设施-小区人行通道闸由宣城市盛宇防护设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。宣城市盛宇防护设施有限公司（www.xcsyzz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!