

铸铁盖板定制 铸铁盖板 广兴德水泥制品公司

产品名称	铸铁盖板定制 铸铁盖板 广兴德水泥制品公司
公司名称	佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区南边奉恩村广兴德水泥制品加工厂
联系电话	13621469063

产品详情

沟道采用覆膜胶合板、50mm × 100mm方木、 48钢管构成的清水混凝土模板体系。模板底粘贴海绵胶带，与垫层挤紧，外底面用水泥砂浆封堵严密，以防漏浆。

模板支撑系统主要采用 48钢管和加斜撑的方法加固，铸铁盖板定制，加固方法如图1。模板支撑体系采用的钢管支撑体系，水平杆、立杆间距均不应大于500mm。

电缆沟沟壁顶均不设企口，沟盖板两侧盖到沟壁外侧50mm。电缆沟按每15米长设置一个宽20mm的沉降缝，并在跨设备基础处、转角处及跨道路处设沉降缝，缝间采用沥青麻丝填塞，铸铁盖板，外侧粘贴两层油毛毡。

加强运行管理，创造良好运行环境

对电缆沟和电缆的安全防护工作，不但要在设计、安装过程中落实好各项措施，铸铁盖板采购，还要加强生产运行管理，完善电缆维护、检查、防火、报警等各项规章制度。

定期集中排查电缆沟安全隐患，分析问题的根源，不断改进、完善处理。

电缆沟应保持清洁，不淤积垃圾和杂物、不积水，以防止电缆绝缘强度下降。

严禁车辆在设备区内违章通行。处于车辆通行必经之地的电缆沟，销售铸铁盖板，应采取有效措施予以保护，如铺设具有足够强度和跨度的钢板等，防止车辆压垮电缆沟或造成电缆沟两侧的地基变形。

电缆沟内的电缆排列应符合规程要求

电力电缆和控制电缆应分别放置在不同层面的支架上。高、低压电缆，强电、弱电控制电缆应按顺序分层配置，一般情况宜由上而下配置。

规范电缆敷设的善后工作

电缆敷设完毕后，应及时清除杂物，恢复防火封堵，对新电缆涂刷防火涂料。沟内工作全部完成后盖好盖板。

导致电缆火灾事故的主要原因是外部火灾引燃电缆或电缆本身事故造成电缆着火。因此，一方面要保证电缆敷设和电缆附件的安装质量，另一方面要做好防止外部因素引起电缆着火和电缆着火后延燃的措施。

。

铸铁盖板定制-铸铁盖板-广兴德水泥制品公司由佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场提供。佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场（www.fsgxd.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.bygxd.com）还是从事佛山轻质砖，佛山轻质砖供应，佛山轻质砖订购的厂家，欢迎来电咨询。定期集中排查电缆沟安全隐患，分析问题的根源，不断改进、完善处理。