

# 泡沫彩钢板安装 山西泡沫彩钢板 山西宏泽利彩钢板

产品名称	泡沫彩钢板安装 山西泡沫彩钢板 山西宏泽利彩钢板
公司名称	山西宏泽利钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西太原市小店区北格镇郗村西部路1号
联系电话	18734888856

## 产品详情

### 彩钢压型钢板的芯材性能

山西宏泽利钢结构工程有限公司为您介绍：

1.岩棉体积密度： $>110\text{kg/m}^3$ 导热系数： $<0.043\text{w/m.k}$ 较高工作温度：约500度。

2.和950波纹彩钢夹芯板与波纹板和夹芯板集成。c和950波纹彩钢夹芯板的强度是普通扁钢夹芯板的3倍。采用暗装自攻螺栓连接屋架，泡沫彩钢板施工，不破坏彩钢夹芯板外露部分，延长彩钢夹芯板使用寿命。本实用新型施工方便，泡沫彩钢板图片，提率，较大特点是不易渗水。

3.岩棉保温彩钢夹芯板，以玄武岩等天然矿石为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而成。本产品适用于工业设备、建筑、船舶保温、隔音等，同时适用于净化室、防爆防火车间吊顶、隔墙等。

4.聚氨酯彩钢夹芯板粘接强度不低于 $0.09\text{mpa}$ ，夹芯板燃烧性能达到b1级，夹芯板挠度抗弯承载力 $l_0/200$ （ $l_0$ 为支座间距），夹芯板抗弯承载力不低于 $0.5\text{kn/m}^2$ 。

5.聚氨酯封边玻璃棉、岩棉夹芯板采用彩涂钢板为面料，连续棉、玻璃棉为芯材，高密度硬质泡沫塑料聚氨酯为入口填料，经高压发泡固化，全自动密棉超长精密双轨控制成型，防火效果优于纯聚氨酯夹芯板。

## 彩钢板的介绍

山西宏泽利钢结构工程有限公司为您介绍：

彩钢板在工厂或施工现场压制成型，山西泡沫彩钢板，所用的钢板为带钢预涂产品，在高速连续机组上经化学预处理、初涂、精涂等工艺制作而成。涂装质量比单件喷涂或刷涂的成型金属表面质量更均匀、稳定。彩色涂层钢板具有优异的装饰性、成型性、抗腐蚀性，涂层附着力强，泡沫彩钢板安装，可长期保持色泽鲜艳。其性能特点是：质轻；寿命长，使用期为15~30年；施工，与传统结构相比，能缩短工期20%；色彩选择范围广；断面合理，可充分利用钢板强度，具有较好的强度和刚度；耐热性好，在120烘箱中连续加热96h，涂层光泽、颜色无明显变化；耐低温性好，在-54 低温放置24h后涂层弯曲、抗冲击性能无明显变化；钢板在涂层不划伤的情况下，使用寿命可达15~30年。??

山西宏泽利钢结构工程有限公司为您介绍：

这里的厚度主要是指钢板和钢带涂层前基板的厚度，涂层硬度通常用铅笔硬度实验测试。因为彩钢板主要用于建筑，而且会暴露在大气环境里，所以腐蚀性、防火性以及可燃性，也就成为彩钢板的长测项目之一。为防止静电荷聚集，彩钢板一般都会涂抹静电防剂 所以防静电能力检测也是十分必要的。

泡沫彩钢板安装-山西泡沫彩钢板-山西宏泽利彩钢板由山西宏泽利钢结构工程有限公司提供。山西宏泽利钢结构工程有限公司（[www.sxpycg.cn](http://www.sxpycg.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.sxclgc.cn](http://www.sxclgc.cn)）还是从事山西管材，山西不锈钢管材，山西管材规格的厂家，欢迎来电咨询。