

河堤仿木护栏 仿木护栏 广西怡佳水泥仿木栏杆

产品名称	河堤仿木护栏 仿木护栏 广西怡佳水泥仿木栏杆
公司名称	广西怡佳景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市青秀区荔滨大道6号华发新城11号楼二十二层2205号房
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

混凝土仿木栏杆的优势

混凝土仿木栏杆是一种工艺产品，产品强度高，河堤仿木护栏，使用寿命长，安装方便，坚固牢靠。其防腐性、耐水、耐燃、耐候性远远超过自然木材，外观木纹细致逼真，造型别具匠心。

关于混凝土仿木栏杆的几个突出优势；

- 1、仿造：给人们大自然和树林的亲情感。仿木产品对每一个细节直到木纹、年轮，从外观知道色泽，贴近自然，保持树木、木材的原色。
- 2、抗老化：不变形、不腐朽、不风化；表面喷涂耐紫外线、耐脏性好和耐腐蚀性高表面处理材料，使产品有很高的抗老化性。
- 3、产品安装方便，组合快捷，坚固牢靠。
- 4、强度：仿木产品应用钢筋、混凝土做基材，有很好的抗折强度和抗弯曲强度。
- 5、尺寸稳定性好、使用寿命长，五年内不需要任何维护修理。

水泥仿木栏杆安装方法及详细施工流程

1、基础施工

手工仿木栏杆多以圆柱为主，仿木护栏，柱子直接的间隔在150-170cm之间，立柱直径在8-10cm左右。仿木栏杆基础只需做柱子基础，柱子基础的直接做15cm-18cm，开挖20cm的深度，开挖完成以后，把混凝土回填到洞里。在回填混凝土的同时得预留10号钢筋三根，预留钢筋的位置成三角形。

2、骨架焊接

柱子采用40*40的角钢焊接，扶手采用30*30的角钢焊接，树枝采用 6钢筋焊接。40*40的角钢立柱必须焊接在预留的三个钢筋上，不要让焊接点直接裸路在外。

3、钢丝网绑扎

钢丝网绑扎是为批灰做准备，如果钢筋上没有绑扎钢丝网，水泥砂浆无法粘上去。钢丝网采用规格为0.4cm的镀锌钢丝网，绑扎在已经焊接好仿木栏杆骨架上。，为了方便施工，可以把钢丝网用切割机切成10cm左右的长度，直接沿着仿木栏杆骨架的柱子和扶手缠绕即可

4、第壹次批灰

第壹次抹灰只需按照已经完成的仿木栏杆骨架形状进行批灰即可，无需考虑造型，景观栈道仿木护栏，混凝土有色水泥砂浆进行抹灰，厚度为2cm进行抹灰两次

5、第二次批灰、造型

根据提供的仿木栏杆效果图，进行造型，塑造木板纹理，或塑造树皮纹理。这一步凭借师傅的经验施工，平时师傅应当多看、多想真实的仿木、仿树纹理走向，树节点、树皮等生长特征。这一步相对来说是最难的一步，没有捷径可以走，必须得凭制作人员的经验、想象力刻画、雕刻。

6、丙希上色

根据提供的仿木栏杆效果图，采用丙希颜料进行配色，配色完成以后，仿木护栏生产，采用毛刷刷色。

7、面油覆盖

上色完成以后，采用丙希酸乳液喷在已经上色好的山体上。面油的目的有两个，一是使上色完成后的仿木栏杆颜色更亮、更有神，二是可以避免颜色脱落。

护栏艺术花箱顾名思义是护栏加艺术花箱的形式做道路隔离和功能性分区。现在市场上普遍使用的是PVC艺术花箱和铝合金艺术花箱，护栏是钢构的。

护栏艺术花箱结合的护栏一般含有PVC花箱护栏上的花箱采用新型PVC微发泡材料，该材料具有以下优势：

- 1、PVC微发泡花箱不需要喷漆，后期不会出现掉漆现象；
- 2、在室外使用使用寿命20年以上；
- 3、不会出现褪色等现象；
- 4、承重性、柔韧性好。

河堤仿木护栏-仿木护栏-广西怡佳水泥仿木栏杆(查看)由广西怡佳景观工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广西怡佳景观工程有限公司（www.gxhcyp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!