

安庆井水旋流除砂器 山东润强智能厂家 井水旋流除砂器厂家

产品名称	安庆井水旋流除砂器 山东润强智能厂家 井水旋流除砂器厂家
公司名称	山东润强智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区张夏工业园区78号
联系电话	13153028511

产品详情

旋流除砂器

特点

- 1、结构简单，操作简便，井水旋流除砂器价格，使用安全可靠，几乎不需维护。
- 2、与扩大管、缓冲箱等除砂设备相比，具有体积小，处理能力大，节省现场空间等优点。
- 3、可在不间断供水过程中清除水中的砂粒。
- 4、避免了其他除砂方式存在水质二次污染的现象，除砂。

选型注意

旋流除砂器选型须考虑处理水量，外部接管管径，井水旋流除砂器定做，管道工作压力，原水品质以及处理后水质要求等因素。一般情况下，选用旋流除砂器时，井水旋流除砂器厂家，在满足流量的前提下，优先选用大的型号设备，并推荐在系统中用几台设备并联替代大设备，安庆井水旋流除砂器，以便取得更佳的固液分离效果。

旋流除砂器概述:

系列旋流除砂器是根据离心沉降和密度差的原理，当水流在一定的压力从除砂器进口以切向进入设备后，产生剧烈的旋涡，密度大的砂沉降到底部，由底部排砂口排出.密度小的清水向上在出口处经部锈钢滤网的二次过滤，从而达到除砂的目的

压力容器的定义

压力容器与一般压力容器的区别，只有同一时间满足下列三个条件的容器度，才称之为压力容器：

- (1) 压力容器在正常工作情况下，其顶部可能达到的知压力大于或者等于0.1Mpa; (不含液体静压力)道
- (2) 内直径(对非圆形截面指宽度高度或对角线如矩形为对角线椭圆为长轴)不小于150mm的压力容内器
- (3) 压力容器工作的介质为气体、液化气体或者温度高于标准沸点容的液体

漩流除沙器

产品特点

- 1、避免了其它除砂方式存在着的水质的二次污染现象。
- 2、结构简单，成本低廉，易于安装操作。
- 3、体积小、处理能力大、节省现场安装空间。

选型须知

选用漩流除沙器时，在满足流量的前提下，优先选用大的型号设备，并推荐在系统中用几台设备并联替代大设备。

技术参数

- 1、进水浊度 320 度
- 2、出水浊度 10 度
- 3、进水压力 0.4 Mpa
- 4、压力损失 0.028Mpa
- 5、除砂直径 > 0.8mm

安庆井水漩流除砂器-山东润强智能厂家-井水漩流除砂器厂家由山东润强智能科技有限公司提供。安庆井水漩流除砂器-山东润强智能厂家-井水漩流除砂器厂家是山东润强智能科技有限公司 (www.sdrunqiang.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭经理。