

济南阳光房电动采光天窗 兴诺门窗

产品名称	济南阳光房电动采光天窗 兴诺门窗
公司名称	任丘市兴诺门窗厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市任丘市辛中驿镇
联系电话	15350789678

产品详情

天窗上的直接的，透明的屋顶安装照明屋顶材料开幕。天顶-天窗：如光点设置，照明盖；块或条带集，如玻璃或玻璃钢平板玻璃，照明制造，以及锥形，拱门，球面玻璃顶，玻璃屋顶等大集可以转化为单坡，双坡或四坡屋顶后，您也可以使用点，块状或条状的天窗是锥形玻璃顶天窗块组成的政党。为了支持屋顶天窗，结构应排泄设置梁；屋顶雨水，天窗房间应该留给排水沟。天顶效天窗，均匀轻，布置灵活，结构简单，但应指出的是，防止眩光，太阳辐射，凝结水和下降玻璃。如非安全玻璃使用下面的屋顶位于金属防护网。为了防止眩光，可通过天窗组成的光栅片集。为了防止冷凝水滴，在这里你可以设置的水和排水槽的开口。

电动排烟窗的风机型号选择不善：选购消防排烟窗时要考虑要求，假如选购功率较小的离心风机造成排烟不够。选择风机型号时要提早开展测算，依据测算的结果开展选择，假如选择不善导致离心风机排风量小，不可以考虑消防排烟窗的防排烟系统。电动排烟窗安装部位不科学：一般房屋建筑的高宽比超出50米或是100米必须设定机械设备充压排风系统软件。

阳光房电动采光天窗润化零配件务必维持折页的整洁，去除折页上的灰尘和沙子，并多方面润滑脂，润滑脂应三个月加一次。清理排水板每一年应清扫窗户排水板周边的残叶和脏物，使降水排顺畅通。提议在斜屋顶窗安装后六个月内，对木架开展安全防护解决。之后每过三年维护保养一次。留意：不必在密封胶条和机械零部件上刷涂安全防护剂。擦洗开启窗户时，将窗扇旋转160°，把窗扇上的插销插再下窗子上的插头内，便于擦洗窗户两侧的夹层玻璃。自然通风部位将窗扇左上方的插销插在窗子上方的插头内，可将窗扇固定不动在微开的部位。在环境湿度很大的屋子里，密封性夹层玻璃房间内侧易产生结露。解决方案是室内通风及将暖气片安装在窗户下边以维持室内空气质量循环系统，降低结露。

。