

# 水管抗震支架 一维工贸 抗震支架

产品名称	水管抗震支架 一维工贸 抗震支架
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

### 抗震支架施工布点要求

现在建筑一般都需要采用抗震支架对机电管线及设备进行加固，使机电管线及设备与建筑结构体建立可靠连接，在震灾发生时抗震支架可将机电管线及设备承受的震动作用全部传递到结构体上，桥架抗震支架，达到减少和尽量避免次生灾害。

抗震支架主要的设计步骤是对管道及设备进行布点 逐一力学计算及选型 逐点验算直至各点均满足抗震设防要求。布点要求如下：

- 1、防排烟风道、事故通风风道抗震支撑设计间距9米，纵向抗震支撑设计间距18米;
- 2、管道两端设置侧向抗震支撑，抗震支撑间距超过设计间距时，应在中间增设抗震支撑。
- 3、水平管线在转弯处0.6m范围内须设置侧向抗震支撑。
- 4、门型抗震斜撑必须至少由一个侧向支撑或两个纵向支撑组成。
- 5、实际间距需经计算进行调整。
- 6、节点分布需考虑管径转变和旁通等因素。

## 7、荷载及长细比将影响节点分布。

可以看出抗震支架得布点要求还不蛮多的，因此，为了保证抗震支架得作用，进行有效合理得布点相当重要。

### 抗震支架安装步骤及特点

#### 1、抗震支架安装施工步骤

管道测量 配件生产 现场吊点栓胀安装 垂直向吊杆安装 横担（或管卡）安装 侧向、纵向加固件安装。

#### 2、抗震支架安装特点

（1）抗震支架安装过程无需焊接和钻孔。可方便地进行拆、改调整，拆卸下的配件和槽钢都可重复使用，对材料造成浪费较小。

（2）抗震支架具有良好的兼容性，抗震支架，各专业可共用一架吊架；可充分利用空间，水管抗震支架，使各专业的管线得以良好的协调。

（3）抗震支架安装速度是传统支架安装做法的3~5倍，在符合管理规范的前提下，各专业和工种可以交叉作业，大大提高工效，缩短支吊架的安装工期。

（4）公司抗震支架整套系统都经过了严格的测试，并有相关检验报告书。符合ISO9001，ISO14001标准。保证整套系统完整性与支吊架的稳定性。

（5）抗震支架标准组件种类多样，抗震支架，可供多种选择。因而保证了不同条件下各类支架的简便性、适用性及灵活性。

（6）抗震支架在施工过中无需使用电焊和明火，不会对环境和办公造成影响。

由于温差的变化会引起管道的材料发生那张冷缩的反应且也会因此而丧失抗震支架产生一定的位移，所以在安装的时候应该要留出一定的位置。并且在特别管道设置抗震支架应该要掌握间隔的距离，好的抗震支架厂家强调特别是在转弯的地方一定要设置一个架子，且互相之间的距离大于设计要求的距离时中

间应该要再添加一个抗震支架。

公司秉承为客户创造价值的经营理念，坚持诚信为本、价值共享、合作共赢的服务宗旨，实现可持续发展及永续经营。面对日益增长的国内抗震支架的需求，公司竭诚为广大客户及社会各界服务，共创美好明天！

水管抗震支架-一维工贸-抗震支架由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司（[www.ywfjm.com](http://www.ywfjm.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。一维工贸——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园，联系人：杨秀珍。同时本公司（[www.dycbyw.cn](http://www.dycbyw.cn)）还是从事山东挡烟垂壁，山东电动挡烟垂壁，山东消防挡烟垂壁的厂家，欢迎来电咨询。