# 抗震支架 一维工贸 抗震支架厂家

产品名称	抗震支架 一维工贸 抗震支架厂家
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

# 产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:聊城市一维工贸有限公司

## 抗震支架的优势介绍

抗震支架的具体优势有哪些?

1、保证施工质量

抗震支架立柱、横梁及配件为镀锌型材,采用定型连接螺栓连接,无焊接,提升了抗震支架的防腐性能。

2、保护管道等设施的安全

抗震支架将管线自重及所受的外部荷载传递到建筑主体结构上,并能有效控制管线位移,抑制管线振动,确保管线运行过程安全。

3、降低施工成本

抗震支架出厂时即完成镀锌,桥架抗震支架,镀锌层厚且均匀。可在室内环境下使用30年,有效降低了成品支架总体施工成本。

### 4、安装简易,抗震支架,提高工效

抗震支架为组合式,抗震支架厂家,可方便的进行二次拆改,无需使用电焊和明火,不会对环境造成影响,成品支架根据现场实际情况统一裁切,采用配套的螺栓连接,安装快捷,减少现场打磨、钻孔、油漆、焊接制作等工序,制作安装效率是传统方法的6倍。

### 抗震支架的介绍

抗震支架是限制附属机电工程设施产生位移,控制设施振动,并将荷载传递至承载结构上的各类组件或装置。

经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、燃气、热力、电力、通讯等机电工程设施, 当遭遇到本地区抗震设防烈度的震级发生时,可以达到减轻震级破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。

#### 管道抗震支架保持体系的布署原则

- (1)管道抗震支架加固侧向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,横向吊架间距对照大不得超越12m;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距对照大不得超越6m。
- (2)管道抗震支架加固纵向间距要求为:沟槽连接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性材质的管线,管道抗震支架,纵向吊架间距对照大不得超24m;HDPE等非刚性材质的管线,横向吊架间距对照大不得超越12m。

#### 风管抗震支架保持体系的布署原则

- (1)通常刚性风管侧向抗震吊架的对照大间距为9m,通常刚性风管纵向抗震吊架的对照大间距为18m。
- (2)玻璃纤维、塑料和其余非刚性材质风管的侧向抗震吊架,对照大间距为4.5m。纵向对照大间距为9m。 电气抗震支架保持体系的布署原则
- (1)刚性电气线管、线槽及桥架侧向抗震对照大间距不得超越12m,纵向抗震对照大间距不得超越24m。
- (2)非刚性材质电气线管、线槽及桥架横向抗震对照大间距不得超越6m,纵向对照大间距不得超越12m。 抗震保持体系计算原则

抗震支吊架的安装模式及布署原则都是依据严格的力学计算后果肯定的,地震力的计算肯定满足规范要

抗震支架-一维工贸-抗震支架厂家由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司(www.yw fjm.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。一维工贸——您可信赖的朋友,公司地址:山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园,联系人:杨秀珍。同时本公司(www.tjfhjlm.com)还是从事山东防火卷帘门厂家,山东无机布防火卷帘门,山东防火卷帘门的厂家,欢迎来电咨询。