

建筑暖通工程 暖通工程 五十二区智能家居

产品名称	建筑暖通工程 暖通工程 五十二区智能家居
公司名称	五十二区（武汉）科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江汉区前进五路79号创业中心电脑广场市场三楼A5-1号
联系电话	15871685653

产品详情

暖气片基础知识介绍

暖气片的品种

目前市场上销售的暖气片主要有：铁制暖气片、铝制暖气片、钢制暖气片、铜铝复合暖气片等。选购时首先要看你家的供暖系统是集中供暖还是独立供暖。

若是集中供暖，选择就比较多，钢制和铜铝的暖气片都可以；独立供暖的家选择铜铝复合暖气片。

钢制暖气片：外形美观，但怕氧化，要采取内防腐处理，停水时一定要充水密封，防止空气进入。并且其对小区的供暖系统有一定要求，需专业人员上门查看。

铝制暖气片：不受小区采暖系统的限制，散热性较好，节能；若发现室内温度不够，还可以在采暖季之后加装暖气片。但铝材料怕碱水腐蚀，进行内防腐处理可提高使用寿命。

铜铝复合暖气片：承压能力高，散热效果好，防腐效果好，采暖季过后无须满水保养，没有碱化和氧化之虞，比较适合北方的水质及复杂的供暖系统，但造型较单一。

2、系统隔振泵组系统隔振一般选用隔振器，暖通工程安装，若泵组振动比较强时，优选浮筑地面的做法，因为浮筑地面的减振效果更好，暖通工程，能起到减振作用的频带也更宽。

3、管道隔振处理与泵组连接的管道增加（更换）橡胶软连接，一般软连接长度较短，弹性较差，致使整体隔振效果不理想，更换后隔振效果将明显增加。软连直接选用隔振性能较好，长度较长且耐腐蚀的专业隔振产品。

4、管道支架做减振处理一般的管道支架与地面的连接均为硬链接，导致管道的振动传递到建筑结构，在支架下面做好减振处理，能较好的阻止振动能量向建筑结构的传播。

5、管道穿墙处理一般管道与墙体是硬连接，管道振动的能量相当一部分传递给了建筑结构，所以要对管道与墙体进行脱开处理，阻止能量的传递。

6、管道阻尼隔声包扎管道振动噪声较高，振动的空气声也会对居民造成影响，所以要对管道进行综合的阻尼隔声包扎，一方面减小管道的振动，另一方面也可以起到隔绝空气声的作用。

可见，泵组噪声治理是一项专业的、系统的改造工程，建筑暖通工程，应该从声源的发声、传播和用户接收端共同做好振动声学的设计和处理，才能限度降低热泵机组噪声对业主的影响。

不锈钢制成的换气扇无冲孔架，有多个存放位置，便于存放各种厨房用具，放在阳台上，用来挂扫帚也可以使用。结合中西设计师的设计，采用环保铝材，经久耐用，暖通工程公司，不易生锈。经过这个诱导，看起来很干净整洁，烹饪的心情会变得更好，没有必要等待热水，它会在3秒内迅速升温，自然不会浪费水。速溶，快，冷，热，三秒钟的冷水到热水。金属外观材质，经久耐用，可旋转360度，使用方便，数码显示控制温度非常贴心。建筑暖通工程-暖通工程-五十二区智能家居由五十二区（武汉）科技有限责任公司提供。五十二区（武汉）科技有限责任公司（www.recoverydata.online）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！