

济南封头 碳钢封头 宏盛金属

产品名称	济南封头 碳钢封头 宏盛金属
公司名称	泰安市岱岳区宏盛金属结构制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区山口镇东迳庄村
联系电话	18266525168

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市岱岳区宏盛金属结构制造厂

在使用状态下的压力容器产生的主要应力有：容器内的压力产生的应力；焊接残余应力；由于不锈钢封头成形加工产生的残余应力。三个应力的叠加，不锈钢封头，使不锈钢封头与筒体连接的环焊缝部分存在的拉伸应力大。所以不锈钢封头与筒体连接的环焊缝两侧易产生应力腐蚀。而表面的划痕，焊渣，济南封头，飞溅，封头厂，表面清洗不，采用含氯离子的保温材料等因表面防护不当会引起表面点腐蚀并诱发应力腐蚀。

这些标准对我国压力容器用封头的设计、制造、检验和验收，都起到过十分重要的作用，但也存在着分类方法不统一、标准内容相互不协调等问题。：1999年5月~2000年9月，根据压力容器标准化技术（容标委）标准制修订计划要求，容标委制造分会组织合肥通用机械研究所、岳阳石油化工总厂机械厂、齐鲁石油化工公司机械厂、宜兴北海封头有限公司等单位共同制订了取代上述封头标准的统一的压力容器用封头标准，这就是JB4746《钢制压力容器用封头》。

封头广泛应用于制药，化工，原子能，航天，机械它等方面。日常生活中经常碰到，碳钢封头，比如太阳能上两侧就是用的封头，又比如，油罐的两侧也是使用的封头等，可见封头在我们生活，工作中是无处不在的。因此，维护好封头才是硬道理。

封头的材质分为碳钢，合金，不锈钢，首先为您介绍下不锈钢封头的维护，06Cr19Ni10和304（18-8型）不锈钢属亚稳定奥氏体不锈钢，在450-850oC温度范围内加热时，钢材中的碳和铬结合析出碳化铬。因为碳化铬四周的含铬量极度减少，形成贫铬区，容易发生腐蚀。特别是焊接加工的焊道两侧区域和热成形不锈钢封头容易发生这种现象。

济南封头-碳钢封头-宏盛金属(诚信商家)由泰安市岱岳区宏盛金属结构制造厂提供。济南封头-碳钢封头-宏盛金属(诚信商家)是泰安市岱岳区宏盛金属结构制造厂（www.tahsjs.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：崔延慧。