

热网管道保温 热网管道 华能外墙保温板厂家

产品名称	热网管道保温 热网管道 华能外墙保温板厂家
公司名称	山东华能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市解放路西段工业三路西侧华能工业园
联系电话	15753903111 15753903111

产品详情

“钢套钢”保温管是如何施工的？：

保温层外是塑料外管的情况，俗称为“塑套钢”。高温蒸汽复合保温管大多采用的是，热网管道招标，“工作钢管复合保温层外套钢管”结构形式，业内俗称“钢套钢”。由于其质量大，它的安装施工相对困难些。

一般尽量在地面先完成尽量多的焊接口，然后再将管道落在埋设沟里，热网管道补偿器，因为其翻转很难，一般焊接处需要挖焊接井，以供焊工焊接焊口的下方，即仰焊。目前国内也有单位采用自动焊机，这样可以大大减轻焊接强度以及提高焊接质量。对于“钢套钢”的安装施工焊接量很大，焊接时，如果有材料时应先套石棉垫以防火星溅入。焊接后的其他工作顺序与前述“塑套钢”相同，焊口合格后需要“补口”，“补口”的外护管也是钢管，待焊接完成后，钢套管的防腐很重要，视整个管网设计的是哪种防腐的材料，“补口”时也采取与之相同的防腐材料，如，缠绕玻璃钢、沥青防腐涂料二布三涂等，也有的采取的是在外钢管上包覆聚乙烯塑料，俗称“三层PE”或“二层PE”，此时的“补口”处，首先进行涂料防腐，然后用热缩带覆盖。

聚氨酯硬质泡沫是以异氰酸酯和聚醚为主要原料，在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下，通过专用设备混合，经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。聚氨酯泡有软泡和硬泡两种。软泡为开孔结构，硬泡为闭孔结构；软泡又分为结皮和不结皮两种。

聚氨酯软泡的主要功能是缓冲。聚氨酯软泡常用于沙发家具、枕头、坐垫、玩具、服装和隔音内衬。

建筑中常用的保温材料很多，热网管道保温，分有机材料和无机材料。有机保温材料有聚笨颗

粒、挤塑板、岩棉等。无机材料有玻璃棉、加气混凝土、膨胀珍珠岩等。管道保温材料是一种用于建筑物内外墙粉刷的新型保温材料，管道保温材料容重稍大，保温热效率稍差，但防火阻燃，变形系数小，抗老化，性能稳定，管道保温材料具有节能利废、保温隔热、防火防冻、耐老化的优异性能以及低廉的价格等特点。

管道保温材料与墙基层和抹面层结合较好，安全稳固性好，管道保温材料有佳的温度稳定性和化学稳定性，热网管道，管道保温材料耐酸碱、耐腐蚀、不脱落、稳定性高，不存在老化问题，与建筑墙体同寿命。管道保温材料施工方便，综合造价低，可直接抹在毛坯墙上，与水泥砂浆找平层相同。施工便利，与其他保温系统有明显的施工期短的优势。

热网管道保温-热网管道-华能外墙保温板厂家(查看)由山东华能保温材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东华能保温材料有限公司(www.cnhuaneng.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!