

# 保护箱供应商 漫越电器 济宁保护箱

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 保护箱供应商 漫越电器 济宁保护箱 |
| 公司名称 | 江苏漫越电器成套设备有限公司    |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 镇江新区石桥镇长盛北路26号    |
| 联系电话 | 13705280935       |

## 产品详情

仪表保护箱为采用垂直地面安装的自撑式结构。有grp仪表保温箱批发足够的强度能承受一定机械的、电的和热的应力。仪表保护箱(变送器柜)采用倾斜式防雨顶盖结构，门与箱体之间装镶密封条，密封条选用优良，装镶工艺良好，济宁保护箱，适用于户外安装使用。外表面无焊结、铆钉或外侧出现的螺栓头，整个外表面应端正光滑。

仪表保护箱内配备 60无缝钢管作为变送器的安装支架，安装支架上变送器在安装时可上下、左右任意移动，以满足现场变送器及导压管施工安装调节需要。变送器安装管水平设置。

仪表保温箱内采用电加热方式，内设加热、保温和控温系统，以控制和保证箱内温度保持在设定(可调)的 $10 \pm 2$  范围之内。加热元件配有防护罩。

随着仪表保护箱更新换代，仪表保护箱是用在管道的连接或控制系统。其中用于管道方向的改变、管道的分支或不同尺寸管子连接的管件，其使用环境远比直管要苛刻，管件使用的材料可以是管材、板材、锻件、铸件、棒材以及型材等。仪表保护箱加工制作可用焊制、冲压、铸造或锻制等方法。通常，管件的材质、厚度取决于使用的管件材料、形状、尺寸，以及所输送的流体介质、压力等因素。

仪表保温保护箱由箱体、仪表安装支架等部件组成。仪表保温箱与仪表保护箱的结构基本相同，区别在于仪表保温箱内还装有电器加热器、电伴热带或者蒸汽加热装置，仪表保护箱，壳体夹装泡沫保温层、耐热海绵保温层或者耐高温石棉保温层。仪表保温保护箱的箱体材料有玻璃钢、不锈钢板等，保护箱生产，箱门上可加嵌入式玻璃观察窗。

主要技术性能：

工作电源：220V AC 50Hz

保温箱加热器功率：200 ~ 1000W

保温箱温度可调范围：5 ~ 40

温度波动范围：  $\pm 5$

箱内湿度： 85%

绝缘强度： 环境温度 $5 \sim 40$  、相对湿度 $< 85\%$ 时，能承受2000V AC、50Hz正弦波动电压历时1分钟的耐压试验

绝缘电阻： 环境温度 $< 40$  、相对湿度 $< 85\%$ 时，导电部分与箱体之间的绝缘电阻 20M

保护箱供应商-漫越电器(在线咨询)-济宁保护箱由江苏漫越电器成套设备有限公司提供。江苏漫越电器成套设备有限公司(www.zj-mydq.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。漫越电器——您可信赖的朋友，公司地址：镇江新区石桥镇长盛北路26号，联系人：王建祥。