

## pp通风柜 安徽倍尚实验室设备厂 安徽通风柜

产品名称	pp通风柜 安徽倍尚实验室设备厂 安徽通风柜
公司名称	安徽倍尚实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区淮海大道北岗花园9栋1705室
联系电话	15955142128

## 产品详情

### 减少外排的排风量

此种方法是借助于VAV系统(变风量控制系统), pp通风柜, 在操作过程中尽可能降低前门板的高度, 即通风柜的前门板开得越低, 排到室外的空气体积就越小, 并且需要的补风量就越少。相反, 全钢通风柜, 通风柜的前门板开得越高, 排到室外的空气体积就越大, 需要的补风量就越大。对于装有VAV系统的通风柜, 为了保障实验人员安全, 无论门板处于何高度, 面风速都必须达到0.5m/s。安装VAV系统是非常复杂和昂贵的, 并且, 要通过其带来的节约能耗来回收安装的成本要花费很长的周期。重要的是, 实验室的通风柜, 如果实验人员没有养成良好的习惯来注意开门高度的话, VAV系统将失去其节约能耗的作用。

### 安装通风柜的时候要注意哪些

在对通风柜进行安装的时候, 大家需要注意好一些安全方面的注意事项, 比如说首先要注意的就是在进行安装的过程当中, 安徽通风柜, 大家不要用手去触摸进行安装的物品, 这一点是非常重要的。不论是安装人员, 还是无关人员, 都要注意好这一点, 在安装之前就要做足相应的防护, 而且在装的时候, 一定要注意好确保整个通风柜的接触都十分良好, 确保功能正常使用, 这样子才能够放心地进行安装。在安装前1好进行专门的设计, 让大家都可以一目了然地看到安装效果, 对于整个安装的情况也都能够有着更加而直观的了解。

### 实验室常用通风柜种类

## PP通风柜

- 1、玻璃视窗：采用5mm钢化玻璃，耐酸碱性能优异；
- 2、照明：采用防水、防尘、抗冲击三防照明灯具；
- 3、插座：采用实验室专用PP抗腐蚀防溅盖板加三孔多功能插座4个；
- 4、门把手：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，颜色可选
- 5、门合页：耐酸碱PP材质，耐腐蚀性能好，颜色可选.

## 不锈钢通风柜

框架外壳：通风柜选用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板压制成型。分上下两部分，耐腐蚀，承重力强。

pp通风柜-安徽倍尚实验室设备厂-安徽通风柜由安徽倍尚实验室设备有限公司提供。安徽倍尚实验室设备有限公司（[www.bssyssb.com](http://www.bssyssb.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！