

紫荆花抗甲醛净味多功能墙面漆

产品名称	紫荆花抗甲醛净味多功能墙面漆
公司名称	武汉市涂料大全建筑公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:紫荆花漆 产地:香港 外观:美观
公司地址	中国 湖北 武汉市 武昌区小东门丹江汉办院内涂料大全613号
联系电话	86 027 59816686 13135682923

产品详情

品牌	紫荆花漆	产地	香港
外观	美观	固体含量	80 (%)
每公斤涂刷面积(两遍)	4-5 (m ²)	表干时间	3 (小时)
耐洗擦性	10000 (次)	耐水性	优秀
干燥时间	24 (h)	稀释剂	15%
拉伸强度	80 (Mpa)	断裂伸长率	280 (%)
成膜物性质	有机	储存期	18月
单件净重	5L	漆膜颜色	白色
液态类型	水乳型	功能	防水

紫荆花抗甲醛净味多功能墙面漆紫荆花抗甲醛净味多功能墙面漆，采用特种优质聚合物乳液，特别添加净化甲醛的功能材料和配方设计，可强效吸收、分解净化空气中的甲醛有害物质，有效净化室内环境。本产品气味纯正清淡，不易嗅出，voc未检出，且具有更多优异性能和装饰品质，为纯净墙面倍添持久亮丽效果。适用范围 适用于内墙面、天花板、混凝土、石膏板、砖结构、石棉板等表面高档涂饰。产品特点：强效吸收/分解净化甲醛/纯净清味 /voc未检出/超万次耐擦/防腐抗碱、防水透气/更多涂刷面积/漆膜持久亮丽施工方式:刷涂、辊涂或喷涂，按比例加入清水稀释，施工前应充分搅匀；施工配比:加清水稀释，刷涂、辊涂5-20%（体积比），喷涂0-20%（体积比）。（稀释比例会因施工方法和表面粗糙度不同而异）理论耗漆量:16-18 平方米/升/遍（干膜厚度30微米）（实际涂刷面积会因施工方法、表面粗糙度及施工环境不同而异）重涂时间:最少相隔4小时（温度25 /相对湿度75%）相辅系统底漆：『紫荆花』水性内墙抗碱底漆一遍；面漆：『紫荆花』抗甲醛净味多功能墙面漆二遍或三遍。注意事项 1. 应修补过于疏松或不平整的基面，以免产生附着力不良、侧面光泽不一致等表面缺陷；2. 喷涂施工时，应注意防止局部涂装过厚；3. 保养时间：7天（25 /相对湿度75%），低温或高湿环境下应适当延长；4. 请勿在潮湿或寒冷的天气施工（气温低于8 ，相对湿度大于85%），以免影响涂装效果。保质期 常温室内储存，保质期24个月。超过保质期，如经检验合格，仍可使用。

紫荆花抗甲醛净味多功能墙面漆抗甲醛净味多功能