

# 滁州恒温设备 安徽鼎重空气能热水器 恒温养殖设备

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 滁州恒温设备 安徽鼎重空气能热水器<br>恒温养殖设备 |
| 公司名称 | 安徽鼎重暖通设备有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 芜湖市镜湖区侨鸿国际商城                |
| 联系电话 | 18949554607                 |

## 产品详情

### 干式地暖与湿式地暖简要对比

干式地暖又名超薄地暖，因相对于普通地暖安装方式无需地暖回填，洗浴恒温设备，故取名干式地暖。又因无需回填层，滁州恒温设备，相对于普通地暖减少占用层高故又名超薄地暖。

干式地暖的做法：

直接将管子嵌入专门的铺设磨具中，不需要填充层，安装简单、散热快，安装高度小，恒温设备厂家，但价格比较贵。

安装高度：35-40mm。

湿式地暖主要优势：

价格低

安装工艺成熟

冷热分布均匀，蓄热性好

地面装饰性材料可选性较多

使用区域限制性少

干式地暖的主要优势：

占用楼层高度小

荷载小

湿式升温慢，蓄热好，干式升温快，降温快，感受上没本质区别，湿式需提前预热，干式需长时间开启。由于系统本身造价及适用性的优势，湿式做法目前仍为主流。

## 地暖安装清洗很重要

地暖安装越来越普及，但是清洗地暖的家庭却是寥寥无几，地暖作为一种非常受人喜欢的采暖方式，同时也会造成很多麻烦，很多人都不知道地暖需要定期清洗。

因为各地水质不同，每年地暖管道结水垢厚度达1-1.5毫米左右，导致地暖升温缓慢，温度下降5-6度，也就是业主经常问的“为什么地暖用几年就热的慢了”。

水中含有的多种物质可能会对地暖管道有一定的氧化作用，滋生细菌和水垢，影响其使用寿命。

以上可以看出地暖最大的问题也就是水垢了，如何解决水垢这个问题呢？目前解决地暖系统水垢问题的方法是定期对地暖管进行清洗，一般一年清洗一次，用特定清洗地暖的溶液和高压脉冲器材清洗。

地暖是北方一种常见的供暖方式，因为现在人们的生活水平不断的提高，所以地暖的材料也变得越来越多。铺设地暖需要使用地暖管，但是想要保证舒适和采暖的效果，我们需要正确的铺设。

地暖管铺设方式：

- 1、清理地面、找平，整个屋子的水平线必须在一个高度。地暖管安装要根据不同的房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺材选择、热源可调节等状况有针对性地进行地板采暖系统设计。
- 2、地暖工程采用豆石混凝土和水泥沙浆将其抹平，在地暖管材铺装时要注意照地暖安装示意图施工，如果安装不当，地暖会出现局部不热或局部过热的现象。
- 3、安装分水器，分水器于上集水器于下，间距200mm，按地暖设计图施工铺设管材，用扎带扎起来供水、回水主管道安装阀门，恒温养殖设备，供水端装压力表，地暖和墙壁之间要有一定的距离，防止在使用时，由于热胀冷缩从而导致地暖龟裂影响供暖效果。

滁州恒温设备-安徽鼎重空气能热水器-恒温养殖设备由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。“空气能热水器,空气能热泵,工厂热水器”就选安徽鼎重暖通设备有限公司（[www.dzlengnuan.com](http://www.dzlengnuan.com)），公司位于：芜湖市镜湖区侨鸿国际商城，多年来，鼎重空气能坚持为客户提供好的服务，联系人：龚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鼎重空气能期待成为您的长期合作伙伴！