

# 吉尼起重机 单梁桥式起重机销售 内江单梁桥式起重机

产品名称	吉尼起重机 单梁桥式起重机销售 内江单梁桥式起重机
公司名称	成都吉尼起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金府机电城A区16栋
联系电话	17760016676

## 产品详情

### 起重机维修标准之吊钩维修

(1) 拆卸检查吊钩、轴、横梁、滑轮、轴承并清洗润滑，吊钩、横梁、滑轮轴、不准有裂纹，螺纹部分不应松脱，轴承完好，转动滑轮，螺纹退刀槽处有刀痕或裂纹者应更换；

(2) 检查危险断面磨损状况，危险断面磨损超过原高度的10%的应作更换；

(3) 吊钩的试验，大修后，吊钩应做试验检查，以1.25倍的额定负荷悬吊10分钟，钩口弹性张开量不应超过钩口尺寸的0.25%，卸载后不应有长久变形和裂纹；

(4) 板钩检修，单梁桥式起重机销售，板钩铆接后，板与板的间隙，不应大于0.3mm。

移动式悬臂吊在全旋转悬臂的一个端点供给一套起重电动葫芦来前进货品或工件。另一个端点设有配重，使其相关于吊臂摇晃，起到平衡性效果。广泛被运用于工厂井矿，车间，内江单梁桥式起重机，野外，库房等轻小设备的设备。并且重物和产品的吊卸，以及低层修建不该设置起重机等工况。悬臂吊挠度偏转意味着什么？

挠度偏转检测器用于丈量仪器的偏转。挠度偏转检测器能够检测恣意视点的物体的纵向和横向相对位移的二维改动，首要用于桥梁的静态和动态挠度检测，桥梁的完毕和查验，辨认;特种桥梁;码头变形和振荡位移监测;或梁，吊挠度偏转柱，高层修建，详解悬臂起重机，钻井途径的变形以及大跨度结构的振荡位

移。

门式起重机在以下十种情况下不能起吊重物：

- (一) 超过负荷不吊；即物体重量超出门式起重机的负载时不能吊运；
- (二) 光线暗淡不吊，重量不明不吊；
- (三) 吊索和附件捆绑不牢，不符合安全要求不吊；吊运的物体要固定牢靠，避免中途坠落；
- (四) 门式起重机吊挂重物直接进行加工时不吊；吊运中的重物不能进行加工，单梁桥式起重机报价，如果要进行加工，要将重物落地。
- (五) 歪拉、斜挂不吊；将要吊运的物品如果没有摆放整齐端正，小型起重机，司机不能操作门式起重机。
- (六) 工件上站人或工件上放有活动物体的不吊；工件上站有活动物体的时候，会有很大的安全隐患，此时不能操作门式起重机。
- (七) 具有危险性物品不吊；有安全隐患。
- (八) 带棱角、块口物体尚未垫好(防止钢丝绳磨损或割断)不吊；
- (九) 埋在地下的物体未采取措施不拔吊；埋在地下的物体，因为有很多未知情况，所以不能吊运。
- (十) 指挥信号不明，违1章指挥不吊，司机操作门式起重机的时候要严格遵守指挥。

吉尼起重机(图)-单梁桥式起重机销售-内江单梁桥式起重机由成都吉尼起重机械有限公司提供。“起重机,架桥机,悬臂吊,电动平车,货梯”就选成都吉尼起重机械有限公司(www.hytfqz.com/),公司位于:成都市金府机电城A区16栋,多年来,成都吉尼起重坚持为客户提供好的服务,联系人:吕经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。成都吉尼起重期待成为您的长期合作伙伴!