

天津京华上水管 恒通装饰 京华上水管

产品名称	天津京华上水管 恒通装饰 京华上水管
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

室外排水管道标准尺寸要看清

在室外排水管道的选材中，首先考虑管材的强度，其次为经济使用、施工便捷，本工程中排水管道选择使用钢筋混凝土管材和PVC管，前者价格相对较低，但抗蚀性和抗渗性能较差，河北京华上水管，管节短，京华上水管，接头多，通常有平口式、企口式和承插式，其中承插式较为经济适用;后者管材较长，施工方便，适用于排水量大的管道，但价格相对较高。

下水管标准尺寸要看清

1、与洗涤盆、洗脸盆、浴盆、卫生盆相连的排水支管，管径为dn32(下水管尺寸直径为32毫米)，规格较大者可采用dn40(下水管尺寸直径为40毫米)。

2、连接小便器、小便斗相连的排水支管，管径为dn50(下水管尺寸直径为50毫米)，dn75(下水管尺寸直径为75毫米)。

- 3、连接与大便器相连的排水管，管径为dn110(下水管尺寸直径为110毫米)。
- 4、接有大便器的排水横管、排水立管管径不得小于dn110(下水管尺寸直径为110毫米)。
- 5、小便槽的排水管或连接3个小便器以上的排水管，管径不得小于dn75(下水管尺寸直径为75毫米)。
- 6、住宅里的排水立管管径不得小于dn75(下水管尺寸直径为75毫米)。

室内排水管保证项目介绍

室内排水管保证项目：

- 1、管道的材质，规格，尺寸，粘接剂的技术性能必须符合设计要求。
- 2、隐蔽的排水管及雨水管道的冲水试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。
- 3、管道的坡度必须符合设计要求或施工规范规定。
- 4、管道及管道支座（墩），严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。
- 5、排水塑料管必须按设计要求装伸缩节。如设计无要求，伸缩节间距不大于4m。
- 6、排水系统竣工后的通水试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。
- 7、管道支（吊，托）架及管座（墩）的安装应

pvc排水管规格有哪些呢？规格就是一定的标准，是生产加工都必须遵守的标准，那么常用的PVC管排水管的规格有：公称外径分别为：32mm，40mm，50mm，75mm，京华上水管总代理，90mm，110mm，天津京华上水管，125mm，160mm，200mm，250mm，315mm。PVC-U管材的长度一般为4m或6m。

pvc排水管，也就是一种管件，它是以一种卫生级PVC树脂为主要原料，再加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型，然后再通过冷却、固化、定型、检验、包装等一系列工序后制成的一种管材。

天津京华上水管-恒通装饰-京华上水管由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司 (www.tj-htgy.com) 有实力，信誉好，在天津 天津市 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进恒通装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！