

镀锌架子管 聊城鑫方盛钢铁厂

产品名称	镀锌架子管 聊城鑫方盛钢铁厂
公司名称	聊城鑫方盛钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区大东钢管市场
联系电话	13969508800

产品详情

- 1、镀锌架子管浸渍要均匀，保证油膜的均一性，以增加油品性能。
- 2、镀锌架子管禁止混入金属碎屑、线毛等杂物；应密封保存远离明火存放。
- 3、镀锌架子管此脱水防锈油严禁与水接触。否则会降低油品性能。
- 4、镀锌架子管使用时应注意以下几点：

如发现工件表面有锈，均先除锈，保证工件表面洁净后，再进入浸渍涂油工序。

工件表面有大量污物，建议进行涂油前处理，以确保防锈效果。

在我们工作的环境里面使用镀锌架子管的地方越来越多，消费者在使用这款产品的时候要知道镀锌架子管质量和标准在哪，因为只有清楚的知道了质量和标准以后在使用的时候才不会出现什么问题。

在轻工行业主要用于制造家电外壳、民用烟囱、厨房用具等，汽车行业主要用于制造轿车的耐腐蚀部件等；农牧渔行业主要用做粮食储运、肉类及水产品的冷冻加工用具等；商业主要用作为物资的储运、包装用具等。由于镀锌架子管的用途极其广泛，因此它的质量标准问题非常重要。首先，在外形及重量方面，镀锌架子管，它的长度为6m，每批允许体重量不大于总重量5%，长度不小于2m的短尺钢管。其次，在端头形状方面，它的两端应在镀锌前与镀锌架子管轴线切成直角，切口内外毛刺高度均不得大于0.5mm。后，是它的标记问题，镀锌架子管应注明国标标准编号和尺寸及厂家名称。

主营材质：Q235、Q345b、20#、45#、20G、12Cr1MoVG、15CrMoG、10CrMo910 (A335P22)、T91、W B36(15NiCuMoNb5)、钢研102(12Cr2MoWVTiB)、A335P91、1Cr5Mo、1Cr9Mo、106B、Q345B (16Mn)、27SiMn、35CrMo、42CrMo、0Cr18Ni9(304)、2205、1Cr18Ni9Ti(321)、00Cr17Ni14Mo2 (316L)、0Cr25Ni2O (310S)、0Cr18Ni11Nb (347)、316Ti、317、904L、0Cr17Ni4Cu4Nb(17-4PH)。

执行标准：GB/T17396-98、GB/13296-91、GB/14976-02、GB/14975-02、GB5310-08、GB6479-2000、GB9948-88、GB/T8162-08、GB/T8163-08、GB3087-08。

镀锌架子管-聊城鑫方盛钢铁厂(在线咨询)由聊城鑫方盛钢铁有限公司提供。聊城鑫方盛钢铁有限公司 (www.xfsgt.cn) 位于山东聊城开发区大东钢管市场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫方盛钢铁在钢管中享有良好的声誉。鑫方盛钢铁取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫方盛钢铁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司 (www.lcxfsy.cn) 还是从事厚壁无缝管，大口径钢管，无缝钢管切割零售的厂家，欢迎来电咨询。