

# 青岛D60型桥梁伸缩缝

产品名称	青岛D60型桥梁伸缩缝
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:60mm
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

施工方法

缝清理宽度使之达到设计宽度和深度，清除与位移箱埋入有干扰的钢筋，预留坑的开口必须大于伸缩合检查装置安装时梁端预留槽是否符合安装温度要求，否则，应用水平千斤顶、夹具进行调整直至符合。根据伸缩缝横坡位置起顶装置，将伸缩装置安入在槽口内，并使伸缩装置的顶面与桥面标高相同。伸缩装置吊入预留槽后，其中心线应与梁端预留间隙中心线对正，其长度与桥梁宽度对正。

对伸缩装置直线段进行调整，并使各纵梁的缝隙均匀一致。

再在伸缩装置箱体或锚固板处，立焊 16 以上的钢筋进行高度定位，横焊 16 钢筋进行宽度定位。

伸缩装置如果分段安装，接缝处必须焊接，焊接应由人员进行，每根梁焊好后，再按 步骤进行锚固。在伸缩缝处混凝土未达到80%的强度前，伸缩缝不能承受外来荷载作用。

环境保护工作是十分重要的一个环节，要想加强环境保护工作，首先要防止水利施工对人们的生活造成影响，必须要采取有效措施，结合实际情况指定出完善的环境保护计划，对施工区以及生活区进行针对性保护，避免打扰居民生活，同时要安排的工作人员进行垃圾以及污染物的清理工作。其次，要对施工区域的水质进行有效的保护，避免对水质造成较大的污染及影响。施工生产中生产废水必须经沉砂池沉淀，在沉淀之后的泥浆必须要定时清理，清理后送至渣厂进行统一处理，避免对环境造成污染。后就是要提升对施工过程中的水土保持工作力度，对施工土地进行合理的规划以及利用，在实际施工中表面土壤必须进行有效的保存工作，同时也要设置合理的排水沟，不断完善排水系统，以此来避免植被受到破坏，不能滥砍滥伐，合理规划土地资源，避免对植被造成破坏，以此来有效进行环境保护工作