

深圳南山东滨路1.35*2米双宽铝合金脚手架现货供应

产品名称	深圳南山东滨路1.35*2米双宽铝合金脚手架现货供应
公司名称	深圳市佳荣泰装饰材料商行
价格	100.00/套
规格参数	品牌:深圳鸿泰利脚手架厂 型号:鸿泰利铝合金脚手架 产地:深圳鸿泰利脚手架批发
公司地址	深圳市宝安区新安办翻身路东侧新城花园第二栋124号
联系电话	13760113413 13699756234

产品详情

广东省深圳鸿泰利铝合金快装可移动脚手架厂家

可移动式铝合金脚手架厂

铝合金快装可移动脚手架，是一种生活工具。属新开发设计的全能多向型铝合金脚手架，采用单杆式铝管，没有高度限制，比门架式脚手架更灵活多变，适用于任何高度、任何场地、任何复杂的工程环境。

铝管壁厚编辑

2mm；管径：50.8mm

优点编辑

1.设计独特、全无焊接：

深圳鸿泰利铝合金快装可移动脚手架独有的专利连接器设计，改变传统靠焊接的固定方式，同时也改变以往传统金属架受力传递的方式，让塔架更稳固。同时，单杆式的设计，让搭建工作更灵活、更轻松，更安全！

2.重量轻：

采用轻便坚固的铝合金为材质，重量轻，易于安装、搬运和储存。脚手架重量仅相当于传统钢结

构脚手架的1/3，无须担心压坏地面。

3.结构安全、稳固：

部件连接强度高、稳定、支撑机构设计科学，整体结构安全稳固。采用内胀外压式新型冷作工艺，脚手架接头的破坏拉脱力达到4100—4400kg，远大于2100kg的许用拉脱力，12米高双宽架***承重高达500kg。每层工作平台板平均承托200kg/m²，整座铝合金快装可移动脚手架塔可承受1吨的重量。

4.搭建、拆卸简单快捷：

整体结构采用“积木式”组合设计，部件标准化，无散件。不需任何安装工具，两人就可以很快的完成简单的工作平台搭建。

5.移动方便：

配有高强度带闸脚轮，可任意移动和锁定，便于在多个不同作业地点连续使用。

6.工作自由：

防滑防水的工作平台，工作高度任意搭建，配有可调脚，脚架高度可任意调节，可适合在凹凸不平地面正常工作。

7.适应性强：

支腿高度自由调节，能基于台阶、楼梯及复杂地形使用；借助聚氨脂脚轮，可避免对大理石、

木地板及草坪等地面的损坏；能在狭窄空间进出（如电梯、房门等）、搭建和作业；组合多样，外型美观。

8.搭建组合灵活：

可根据用户特殊检修或不同地形环境的作业需求，特殊设计和制造。

9.耐锈蚀、免维护：

配置编辑

提供多种梯型选择

鸿泰利铝合金快装可移动脚手架可供直爬梯、斜爬梯、直挂梯和走梯选择；

使用注意事项编辑

上时，应停止在塔架上工作。

3.工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带，工作区域周边请安装安***，防止重物掉落，砸伤他人。

5.独立使用时，塔架高度超过底部宽度4倍时，必须并按规定设置安装斜支撑。

6.脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁***摔、撞；搭接、拆装时，严禁从高处抛下，拆卸时应从上向下按顺序操作。

7.使用后整理构件、配件归类存放，方便下次使用。

8.搭建前仔细检查全套配件，确定配件没有损伤和短缺，禁止使用有安全***的脚手架。

9.使用过程中注意安全，严禁在塔架上打闹嬉戏，杜绝意外事故发生。

10.盘扣式可移动铝合金脚手架，在移动过程中，禁止任何人或物体在塔架上。

11.工作固然重要，安全生命

1.对地基的要求与一般铝合金脚手架相同，地基不平时，请使用可调底座脚，调到使用高度，并且锁定脚轮，达到平衡。地基必须有承受脚手架和工作时压强的能力。

2.鸿泰利铝合金脚手架质量轻，谨***露在疾风、阵风或中级微风的环境下使用，我们建议，当风速达到7.7米/秒以更重要，请务必牢记以上几点

gn50铝合金产品图示

gn50铝合金产品图示(3张)

所有部件均经过特殊防氧化处理，不生锈、耐化学物质腐蚀，产品使用寿命高达30年以上，无须维护 [1]。

广东省深圳鸿泰利铝合金快装可移动脚手架厂家