

# HR-30S-3F韩国HITROL液位开关

产品名称	HR-30S-3F韩国HITROL液位开关
公司名称	深圳诸夏科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道南海大道4050号上海汽车大厦304室
联系电话	0755-26998458 13246675433

## 产品详情

HR-30S-3F韩国HITROL液位开关 HR-30S-3F韩国HITROL液位开关

详询请致电 吴工：132.4667.5433

工作Q：1139878854

HR-30S-3F 连杆浮球液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器。它是利用在密闭的非导磁性管内安装有一个或多磁感应元件，然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球，液位的上升或下降会带动浮球一起移动，从而使该非导磁性管内的磁感应元件产生吸合或断开的动作，并输出一个开关信号。

测量原理：

浮球式液位开关使用磁力运作，无机械连接件，运作简单可靠。当浮球开关被测介质浮动浮子时，浮子带动主体移动，同时浮子另一端的磁体将控制开关动作杆上的磁体。

浮球式液位开关的技术优势：浮球开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁，浮球开关的简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计，防止浮子垂直。

在密闭的金属或塑胶管内，设计一点或多点的磁感应元件，然后将管子贯穿一个或多个，中空而内部装有环型磁铁的浮环，并利用固定环，控制浮球与磁感应元件在相关位置上，使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁感应元件的接点，产生开与关的动作，作液位的控制或指示。

典型应用：

浮球式液位开关适应于控制泵运转来维持液位；控制灌的自动装卸；控制液或供给信号，如油箱、自动清洗系统、液压灌、低压锅炉、污水处理系统。

## 安装注意事项：

产品应安装在远离进料口的地方

在有流动或喷溅的贮水槽中的应使用保护管。

产品安装在混凝土上时应安装支

贮水池的管嘴内径应大于浮子的外径，

## 浮子式液位开关

HR-10S-1F , HR-10S-2F , HR-10T-1F , HR-30S-1F , HR-30S-2F , HR-30S-3F , HR-30S-4F

HR-30SH-1F , HR-30SH-2F , HR-30SH-3F , HR-30SH-4F

HR-30S-1F-Ex , HR-30S-2F-Ex , HR-30S-3F-Ex , HR-30S-4F-Ex

HR-30SH-1F-Ex , HR-30SH-2F-Ex , HR-30SH-3F-Ex , HR-30SH-4F-Ex

HR-30C-1F , HR-30C-2F , HR-30C-3F , HR-30C-4F

HR-30CH-1F , HR-30CH-2F , HR-30CH-3F , HR-30CH-4F

HR-30C-1F-Ex , HR-30C-2F-Ex , HR-30C-3F-Ex , HR-30C-4F-Ex

HR-30CH-1F-Ex , HR-30CH-2F-Ex , HR-30CH-3F-Ex , HR-30CH-4F-Ex

HR-30V-1F , HR-30V-2F , HR-30V-3F , HR-30V-4F

HR-30V-1F-Ex , HR-30V-2F-Ex , HR-30V-3F-Ex , HR-30V-4F-Ex

HR-30T-1F , HR-30T-2F , HR-30T-3F , HR-30T-4F

HR-30T-1F-Ex , HR-30T-2F-Ex , HR-30T-3F-Ex , HR-30T-4F-Ex

HR-30TH-1F , HR-30TH-2F , HR-30TH-3F , HR-30TH-4F

HR-30TH-1F-Ex , HR-30TH-2F-Ex , HR-30TH-3F-Ex , HR-30TH-4F-Ex