

煤气闸阀 鑫顺通 法兰

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 煤气闸阀 鑫顺通 法兰 |
| 公司名称 | 江苏省鑫通阀门制造有限公司 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:鑫顺通 连接形式:法兰 主体材料:铸铁 |
| 公司地址 | 中国 江苏 张家港市 乐余镇机电工业园双丰路18号 |
| 联系电话 | 0086 512 58119006 13906243320 |

产品详情

| | | | |
|------|---|----------|-------------|
| 品牌 | 鑫顺通 | 连接形式 | 法兰 |
| 主体材料 | 铸铁 | 公称通径 | 2200 (mm) |
| 适用介质 | 高炉煤气、焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气、有煤气等各种污煤气及液化气、天然气、矿井瓦斯气等洁净煤气。 | 材质 | 铸铁 |
| 密封形式 | 硬密封型 | 标准 | 国标 |
| 外形 | 大型 | 流动方向 | 双向 |
| 驱动方式 | 电、液动 | 零部件及配件 | 配件 |
| 用途 | 煤制气、冶金、焦化等行业的制气和城市煤气输配管阀上 | 压力环境 | 常压 |
| 工作温度 | -20~120 | 类型(通道位置) | 直通式 |
| 型号 | MZ系列 | | |

煤气闸阀系列

用途 本系阀门安装于各处污煤气、洁净煤气管中做控制设备，主要用于冶金、制胶、煤气、化工等企业煤气管线的启闭控制。结构特点 1.材质优质，规格齐全。

2.密封副终加工采用研磨工艺，密封性能可靠。 3.阀体底部设有扫除孔，便于排除污垢。主要性能规范

| | | |
|--------------|----|------|
| 公称压力 (mpa) | | 0.1 |
| 试验压力 (mpa) | 壳体 | 0.15 |
| | 密封 | 0.11 |
| 工作压力 (mpa) | | <0.1 |

| | |
|----------|------|
| 介质温度 () | <120 |
| 适用介质 | 煤气 |