

HITROL液位开关HQ-66S-3F

产品名称	HITROL液位开关HQ-66S-3F
公司名称	深圳诸夏科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区粤海街道南海大道4050号上海汽车大厦304室
联系电话	0755-26998458 13246675433

产品详情

代理韩国HITROL浮球液位开关 <询价请打下方电话>

吴经理：1324.6675.433/ 0755-26998458

工作Q: 1139878854

HQ系列浮球液位开关是利用浮球内藏接点来发信号的液位信号器。球内密封一滑动磁环及一干簧转换接点，其引线为三芯橡胶套软电缆。当介质液体液位升高，浮子因为浮力上升。当浮子到达设定点时，浮子内的内置水银开关或微型开关接通或关闭。当液位下降，开关将被接通或关闭。

特性：

安装简单，性能稳定可靠；

安装使用非常方便，现场调解方便。

由于无金属外露部分，所以具有耐腐蚀性，使用寿命长；

外观简单，结构坚固；

可与各种水泵配套使用，并广泛应用于给排水及含腐蚀，悬浮物的液体自动控制。

安装方式	法兰
型号	HQ-36-1F HQ-36-3F , HQ-36-2F , HQ-36-1F

	HQ-36-4F , HQ-66-2F , HQ-66-3F HQ-66-4F , HQ-66S-3F , HQ-66S-2F , HQ-66S-4F , HQM-77-2F
工作压力	MAX.60
开关类型	簧片开关
开关方式	单刀单掷, 单刀双掷
附加功能	耐风雨(IP65)
环境参数	
机械连接	100A JIS10K FF(6T) (Std)
外罩材料	PC 工程塑料, 铝
物理参数	
精度	± 10mm
润湿部件材料	SUS 304, SUS 316
输出方式	联体五芯屏蔽电缆线

传感器型号：

浮子材料	温度	压力	B	C	D
SUS 304	-20 -150	90	64	52	2-M16 × 1.5深20
SUS 316					
PVC	66	2-M24 × 2深28			
TEFLON	110				
NBR	-48 -150				
TITANIUM	-20 ~150	138	70	67	2-M36 × 3深30
CL-YB-7/50t	50tf	200	128	123	2-M56 × 4深50

注：特殊量程、更大量程可定制

HITROL海特勒1975年05月成立，经过40年的发展，海特勒已经成长为一家人致力于测量仪表领域的专业化公司。海特勒在此特别感谢所有客户过去四十年来给予我们不断的支持和帮助。

Hitrol公司在1990建立了流量校准中心，在2007成立了FCC（流量校准中心）子公司，被指定为国际校准化实验室，用于工业和其他组织的流量计校准。我们可以自信地保证我们的产品质量，所有通过Hitrol生产的流量计和提供的服务均通过标准系统设备标定和测试

校准的项目有差压流量计| 面积流量计 | 容积流量计 | 质量流量计 电磁流量计 | 涡街流量计 | 涡轮流量计 | 超声波流量计