

塑料排水带 珠海深龙公司

产品名称	塑料排水带 珠海深龙公司
公司名称	珠海深龙工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产商:珠海深龙公司 材质:ABS
公司地址	中国 广东 珠海市斗门区 广东省珠海市斗门区珠峰大道富山工业园高益厂区3号厂区
联系电话	86 0756 5655398 13823347788

产品详情

产商	珠海深龙公司	材质	ABS
外观	应用于公路、港口等软土地基的加固处理，效果显著。		

珠海深龙工程材料有限公司

<http://www.slspb.com>

产品展示

真空预压施工

插打塑料排水板（带）

产品规格

产品的技术指标如下：

项目规格			型号				
			a型	b型	c型	d型	
复合体	截面尺寸(mm)	宽度	100±2	100±2	100±2	100±2	
		厚度	3.5	4.0	4.5	5.0	
	每卷长度(m)		200±2	200±2	200±2	200±2	
	纵向通水量(cm ³ /s)		25	30	40	50	侧压力为350kpa
	抗拉强度(kn/10cm)		1.0	1.2	1.5	1.6	拉力为kn/10cm
	延伸率(%)		> 4	> 4	> 4	> 4	拉力为kn/10cm
滤膜	渗透系数(cm/s)		5x10 ⁻⁴	5x10 ⁻⁴	5x10 ⁻⁴	5x10 ⁻⁴	水中浸泡24小时
	隔土性(μm)		< 75	< 75	< 75	< 75	98孔径
	抗拉强度(n/cm)	干态	15	25	30	35	延伸率为10%
		湿态	10	20	25	30	延伸率为15%

产品描述

塑料排水带（板）产品介绍塑料排水板是spb-a、b、c型系列土工聚合物排水板带简称，是软土和超软基加固的。对软土基加固的机理、设计、施工设备等基本与袋装砂井相同。排水板是带状复合型结构，中间是挤出成型的排水带的骨架和通道，其断面呈并联十字，由34（33）条筋，33（32）槽组成，宽100mm，厚3.5—6.0mm,芯板外覆无纺布，起着隔土滤膜作用。根据插入软基深度的不同，可和选用a、b、c三种型号，它用于软基排水的优点主要是：（1）排水性好，排水畅通，能确保良好的排水效果。（2）材料具有一定的强度和延伸性，适合地基变形能力强,而不影响地基的稳定性。（3）排水板断面尺寸小，插板时对地基扰动小。（4）可在超软弱粘地层（如新吹填土基）之上是进行插板施工。速度快，工人劳动强度低，成本比袋装砂井低，是软基加固工程的理想排水固结材料。