

# 免热容直插接头 直插接头 伊克仪表质优仪表接头

产品名称	免热容直插接头 直插接头 伊克仪表质优仪表接头
公司名称	扬中市伊克仪表设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园区
联系电话	13852952799

## 产品详情

### 卡套接头的分类与规格

GB/T3746.1卡套式四通管接头，不锈钢双卡套四通管接头，不锈钢四通中间卡套接头，暖气直插接头，卡套接头，不锈钢卡套接头的主要规格有：卡套直通终端接头的规格有：ZG1/8-6，ZG1/4-6，ZG1/4-8，ZG1/4-10，ZG1/4-12，ZG1/4-14，ZG3/8-6，ZG3/8-8，ZG3/8-10，ZG3/8-12，ZG3/8-14，ZG1/2-6，ZG1/2-8，ZG1/2-10，ZG1/2-12，ZG1/2-14，ZG1/2-16

卡套直通中间接头的主要规格有：¢6，¢8，¢10，¢12，¢14，¢16，¢18，¢20，¢22，¢25，¢28，¢32

卡套弯通终端接头的主要规格有：ZG1/8-6，ZG1/4-6，ZG1/4-8，ZG1/4-10，ZG1/4-12，ZG1/4-14，ZG3/8-6，ZG3/8-8，ZG3/8-10，ZG3/8-12，ZG3/8-14，ZG1/2-6，ZG1/2-8，ZG1/2-10，ZG1/2-12，ZG1/2-14，ZG1/2-16

卡套三通接头的的主要规格有：¢6，¢8，¢10，¢12，¢14，¢16，¢18，¢20，¢22，¢25，¢28，直角直插接头，¢32

当然卡套接头的螺纹有好多种有，ZG，G，R，RC，RP，M，ZM，直插接头，NPT，PT，BSPP，BSPT，等，如果要订其它螺纹，请来电来传真说明就可以了

卡套式管接头内表面的塑料涂层必须光滑，没有伤痕、和沾附异物等缺陷。聚乙烯涂层宜为灰色，免热容直插接头，环氧树脂涂层宜为海蓝色或乳白色。涂层的厚度与管径有关，当DN15—25时，厚度应大于0.3mm；DN32～50时，厚度应大于0.35mm；DN65～150时，厚度应大于0.4mm。涂塑层的厚度测量方法是在管道两端用电磁测厚仪测量圆周上直交的任意四点。试验是用电火花检测仪，对提供试验的管子整个内表面在1500v电压下作试验检查，看有无电火花产生。

卡套接头是指两个或者两个以上零件要用焊接组合的接点。或是指两个或两个以上零件用卡套方法连接的接头，包括焊缝、熔合区和热影响区。在卡套发生熔化凝固的区域称为焊缝，它由熔化的母材和填充金属组成。卡套接头是指两个或者两个以上零件要用焊接组合的接点。卡套接头主要用于蒸汽，过热水，油等流体介质，结构形式，旋转绝缘头基本结构形式有球面密封结构和平面密封面结构，分别用Q和P表示。卡套接头是一种无需使用工具即可快速连接和拆卸的流体系统连接机构。应用中可利便设备的移动，携带；两个系统的快速对接；同时绝缘接头使用利便，无需使用工具操纵。

免热容直插接头-直插接头-伊克仪表质优仪表接头由扬中市伊克仪表设备厂提供。扬中市伊克仪表设备厂（[www.yikeyb.com](http://www.yikeyb.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！