

高品质PA66（阻燃；矿物、玻纤增强）

产品名称	高品质PA66（阻燃；矿物、玻纤增强）
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	24000.00/吨
规格参数	牌号:70G33L NC010 用途级别:玻纤增强阻燃 汽车应用 产地:美国原产原包
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PA66美国杜邦70G33L NC010物性表参数

产品说明:

33%玻璃纤维增强聚酰胺66.汽车规格：ASTM D4066 PA011 G35，克莱斯勒MS-DB-41 CPN1853，克莱斯勒MS-DB-41 CPN3811颜色：颜色如图纸所示，FORD WSK-M4D663-A，GM GMP.PA66。065。

美国杜邦PA66 101L中粘度 通用级

美国杜邦PA66 101F中粘度 通用级

美国杜邦PA66 10B40 矿物增强40% 开关、连接器应用

美国杜邦PA66 103HSL热稳定级

美国杜邦PA66 103FSL: 热稳定级

美国杜邦PA66 FR15 纯树脂V-0

美国杜邦PA66 FR10 纯树脂V-0

美国杜邦PA66 FR50 GF25%增强阻燃V-0

美国杜邦PA66 FR7025V0F无卤阻燃V0未增强

美国杜邦 PA66 FR70M30V0 阻燃V-0矿纤30%增强 尺寸稳定

美国杜邦PA66 FR52G30BL 30%玻纤增强 阻然防火V-0

美国杜邦PA66 FE5171 GF30%

美国杜邦PA66 80G43HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤43%增强，热稳定。

美国杜邦PA66 70G13L：玻纤13%增强，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G30L：玻纤30%增强，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G33L：玻纤33%增强，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G43L：玻纤43%增强，注塑成型。

美国杜邦PA66 70GB30HSL：玻璃珠30%增强，热稳定，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G13HS1L：玻纤13%增强，热稳定，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G33HS1L：玻纤33%增强，热稳定，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G35HSL：玻纤35%增强，热稳定，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G25HSLR：玻纤25%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G30HSLR：玻纤30%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

美国杜邦PA66 70G35HSLR：玻纤35%增强，热稳定，抗水解，高流动，注塑成型。

美国杜邦PA66 409AHS：中等韧性，良好刚性，高性能，热稳定

PA66美国杜邦101F特殊级适合耐热性好的制品

PA66塑胶原料美国杜邦101L高强度注塑级改良机器进料和脱模特性

PA66美国杜邦408HS注塑级良好的耐热稳定性

PA66美国杜邦408L特殊级适合超高抗冲击性的工程制品

PA66塑胶原料美国杜邦42A有色，高粘稠性，分子量分布密，可焊接于超声波

PA66美国杜邦 70G13L70G13HS1L玻纤增强13%高强度

PA66美国杜邦 70G33L70G33HS1L高强度玻纤增强33%

PA66塑胶原料美国杜邦70G43L 高强度43%玻纤增强

PA66美国杜邦80G33HS1-L超高抗冲击性 玻纤增强33%超高强度

PA66塑胶原料美国杜邦FR10 FR15 FR50FR60玻纤增强无卤阳燃级UL94 V-0等级

PA66美国杜邦ST801特殊级超强韧性杰出的耐冲击性