

甘油计量泵价格 昆明甘油计量泵 鲁巨机械直销

产品名称	甘油计量泵价格 昆明甘油计量泵 鲁巨机械直销
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

计量泵是一种能够考虑各种各样严苛的生产流程必须，甘油计量泵生产厂家，总流量能够在0-100%范畴内无极调整，用于运输液体（非常是腐蚀液体）一种独特容积泵。计量泵也称变量泵或占比泵。计量泵归属于往复容积泵，用以计量检定的，一般规定计量泵的可靠性精度不超过 $\pm 1\%$ 。伴随着智能化工业生产向着自动化技术实际操作、长距离自动控制系统这一局势的持续发展趋势，计量泵的配套性强、融入物质（液体）普遍的优点尤其看起来突显。

提高自灌式加药计量泵吸水可靠性的方法：常选用的自灌式加药计量泵吸水方法是使水泵轴线标高低于水池的作业水位高度。这种方法常用于有地下室的修建，布置时，把水泵房设置在地下室，水池设置在地下室水泵房周围或室外地下。这种吸水方法，水池的作业水位高于水泵轴线标高，使吸水管内一直都充溢水，能确保水泵主动、敏捷发动。当加药计量泵从水池吸水时，假如选用自灌式吸水方法，可使吸水管内一直都充溢水，甘油计量泵价格，加药计量泵发动时，省去了排气的时刻，能敏捷投入运转，提高了加药计量泵发动的主动化和牢靠程度。常选用的自灌式吸水方法是使加药计量泵轴线标高低于水池的作业水位高度。这种方法常用于有地下室的修建，昆明甘油计量泵，布置时，把加药计量泵房设置在地下室，水池设置在地下室加药计量泵房周围或室外地下。这种吸水方法，水池的作业水位高于加药计量泵轴线标高，使吸水管内一直都充溢水，能确保加药计量泵主动、敏捷发动。

电磁隔膜计量泵的主要组成部份：A、泵头：泵头为被计量流体的过流部分，它的质量好坏一般表现在密封性、防腐性、结构稳定性；有各种材料PVC，304，316等等B、电路板：对于电路板一般不存在工艺设计的问题，只是有数字电路和模拟电路之分，主要的质量表现在密封性，甘油计量泵厂家，电子元件质量的好坏，因为电路板不能进入水汽；C、膜片：由于电磁隔膜计量泵输送的一般都是强腐蚀性液体，所以对于直接和被输送液体接触的膜片有很高的防腐要求。膜片一般采用PTFE材质。

甘油计量泵价格-昆明甘油计量泵-鲁巨机械直销由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司（www.jn-luju.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁巨机械——

您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区梓东大道299号，联系人：孟经理。