

# 拓普康GTS-332N系列全站仪

产品名称	拓普康GTS-332N系列全站仪
公司名称	宜昌市华中光电测绘仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:拓普康 型号:GTS-332N 放大倍率:30X
公司地址	宜昌市西陵区云集路13号
联系电话	0717-6251090 13997718388

## 产品详情

品牌	拓普康	型号	GTS-332N
放大倍率	30X	测角精度	2'
测距精度	2+2ppm	测程	3KM

\* gts-332n型全站仪机身小、画面大、全中文显示，带有数字/字符键最适合一线作业的需求。特点：  
\* 优越的距离和角度测量功能\* 绝对法测角，无需过零检验。\* 测距精度： $\pm (2\text{mm}+2\text{ppm}\cdot d)$  \*  
测程：3km/一块棱镜\* 高速测距：精测1.2秒 粗测0.7秒 跟踪0.4秒\* 带有数字/字符键，野外输入更方便。\*  
装有双轴补偿器，可提供电子气泡用于整平，并可自动改正由于整平误差对水平角和竖直角观测的影响。  
\* 充足的内存空间供数据存储用，可存储24000个观测点24000个坐标点。\* 特别耐用，防尘等级达ip66级。  
\* 结构紧凑，重量轻（主机含电池仅4.9kg），携带方便。\*  
装有应用测量程序，可做偏心测量、对边测量、后方交会、道路测设以及面积测算等项目。\*  
装备长效电池（bt-52qa），作业时间达10小时。\* 操作面板简单，屏幕显示全中文化，易学易用。

国内测量中外合资企业第一家拥有：防暴合格证、煤矿矿用产品安全标志证书 矿用本质安全型  
可在煤尘与甲烷爆炸危险环境中作业，可用于煤矿井下巷道的角度和距离测量，也可供地面测量使用  
环境条件 相对湿度：98%[25 ] 外壳防护：ip54 大气压力：[86 ~ 116] 工作温度：-20 ~ +40

产品名称：	kts-440l系列
型号类别：	kts-442l/kts-445l
测角精度：	2" 5"
测距精度：	2+2ppm
测程：	5.0km/ 5.0km

性能特点： 长测程：单棱镜5000米； 高精度：棱镜测距：2+2ppm 测距时间：精测1.0秒，跟踪0.5秒； 绝对编码：32位cpu，十万组数据存储，测距速度超快； 沿袭kts-440全站仪出众的稳定性。

宜昌华中光电测绘仪器有限公司是一家为华中区域及川东鄂西各测绘单位提供测绘服务的专业化公司。我公司主营各种高低端进口测绘仪器和测绘软件、产品包括：进口、国产全站仪、gps测量系统、中文电经、激光电经、自动安平水准仪、电子水准仪、手持测距仪、激光投线仪、测深仪、反射棱镜、激光垂准仪等测绘设备。公司所经营仪器品牌有:徕卡、宾得、索佳、尼康、拓普康、苏一光、南方、科力达、三鼎、瑞得等。欢迎来本公司或来电来函洽谈。

另外本公司自行设计生产的四大类“华中牌”大坝变形观测系列仪器：1、强制对中基座；2、固定觐标及活动觐标；3、水准标志点；4、gps测量基座均为优质产品，广泛应用于全国各大水利水电设计院、公路交通勘测设计院的配套服务和基础建设。做为生产厂家，我公司也为全国各地测绘仪器经销商供应我公司产品，如湖北地区、河北地区所售强制对中基座及觐标类仪器等均为我公司提供。

我公司是阿里巴巴诚信通会员，已获得权威第三方认证机构核实资质,使您在购买我公司产品时利益得到最大的保证！

如果您要了解更多的产品相关信息请与我公司联系：

公司名称：湖北省宜昌市华中光电测绘仪器有限公司

公司地址：宜昌市云集路15号

欢迎您访问我公司的网址：[www.ychzgdch.cn](http://www.ychzgdch.cn)

联系电话：0717-6251090

传真：0717-6251816